

19 mm-es furatátmérőjű berregő, rozsdamentes acél, IP66

Termék kódok:

Termékkód: AM4804

EAN13: -

HS kód: 85414100

A termék jellemzői:

Szín: Ezüst

Borító: IP66

Szerelési furat: 19 mm

Háttérvilágítás: Piros



Termékjellemzők:

Feszültség: 6 V DC, 12 V, 24 V

Termékleírás:

A 19 mm-es rögzítőfurattal ellátott, beépített LED-es kijelzővel ellátott, magas IP66-os védelemmel ellátott fém zümmer megbízható akusztikus és optikai jelzést biztosít igényes ipari körülmények között. A robusztus rozsdamentes acél ház nagy mechanikai ellenállást és hosszú élettartamot biztosít, míg a szaggatott hangjelzés a LED-es jelzéssel kombinálva lehetővé teszi a figyelmeztetések és az üzemállapotok azonnali felismerését.

Műszaki adatok

- Üzemi feszültség: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (a kiválasztott változattól függően)
 - Maximális áram: 20 mA
 - Hangjelzés hangereje (10 cm távolságból): 85 dB
 - Hangfrekvencia: 2500 Hz
 - Hangjelzés: szaggatott hang
 - LED színe: piros
 - Elülső átmérő: 22 mm
 - Teljes hossz: 32 mm
-

- Rögzítőfurat átmérője: 19 mm
- Menet: M19 × 1
- Súly: 48g
- Test anyaga: rozsdamentes acél
- Védelem: IP66
- Üzemi hőmérséklet: –25 °C és +80 °C között
- Csatlakozók: csavaros sorkapocs

Funkciók és jellemzők

- Akusztikus és optikai jelzések kombinációja egyetlen elemben
- Teljesen fémből készült, rozsdamentes acélból készült, nagy tartóssággal
- Szaggatott hangjelzés a tiszta figyelmeztető jelzéshez
- LED kijelző a világos vizuális állapotjelzéshez
- Magas szintű védelem a por és az erős vízsugarak ellen
- Stabil rögzítés M19 × 1 menettel
- Könnyű panelszerelés egy Ø 19 mm-es furat segítségével

Ideális a következőkhöz:

- Ipari kapcsolótáblák és vezérlőpanelek
- Nedvességnek és szennyeződésnek kitett gépek
- Gyártási és élelmiszer-feldolgozási műveletek gyakori öblítéssel
- Automatizálási és vezérlőrendszerek
- Nehéz ipari és kültéri alkalmazásokhoz

A csomag tartalma

- Fém csengő LED kijelzővel

Miért válassza ezt a terméket?

- Magas szintű IP66 védelem a nehéz üzemi körülményekhez
- Tartós rozsdamentes acél kivitel hosszú élettartammal
- Megbízható fény- és hangjelzés kombinációja
- Standard rögzítőfurat Ø 19 mm
- Professzionális megoldások ipari felhasználásra

Termékgaléria:



