



előlelési	emΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ
llenállás											
Max. vezetők	≤6,15	≤6,15	≤6,15	≤6,15	≤2,54	≤2,54	≤0,78	≤0,78	≤0,78	≤0,78	≤0,78
keresztmetszet	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>

Maximális áram: 25A

Maximális feszültség: 250 V AC

Védelem: IP68



Üzemi hőmérséklet: -20 - 110°C

Relatív páratartalom: 90% - 95%

Anyag: Poliamid

A csomag tartalma: SP20 apa + anya

## Termékgaléria:



SP20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Max. áram	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A
Max. feszültség	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Max. vezetők	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Max. hőmérséklet	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Max. páratartalom	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Max. hossz	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Max. áram	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A