

előszelvény	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ
Max. vezetőkeringeztetés	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤6,15 mm ²	≤2,54 mm ²	≤2,54 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²	≤0,78 mm ²

Maximális áram: 25A

Maximális feszültség: 250 V AC

Védelem: IP68



Üzemi hőmérséklet: -20 - 110°C

Relatív páratartalom: 90% - 95%

Anyag: Poliamid

A csomag tartalma: SP20 apa + anya

Termékgaléria:



SP20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Max. áram	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A
Max. feszültség	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Max. vezetőkeringeztetés	6,15 mm ²	6,15 mm ²	6,15 mm ²	6,15 mm ²	6,15 mm ²	6,15 mm ²	6,15 mm ²	6,15 mm ²	6,15 mm ²	6,15 mm ²
Max. hőmérséklet	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C	-20°C
Max. páratartalom	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Max. hossz	66mm	66mm	66mm	66mm	66mm	66mm	66mm	66mm	66mm	66mm
Max. áram	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A