

SP13, IP68 vízálló kábelcsatlakozó

Termék kódok:

Termékkód: AM5608

EAN13: -

HS kód: 85369010

A termék jellemzői:

Tok anyaga: Műanyag

Borító: IP68

Építkezés: Forrasztással



Termékjellemzők:

Csapok száma: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Termékleírás:

Vízálló dokkoló csatlakozó 4-6,5 mm átmérőjű vezetékekhez. Aranyozott érintkezők.

| Típus: | 1 tűs | 2 tűs | 3 tűs | 4 tűs | 5 tűs | 6 tűs | 7 tűs |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SP13 | | | | | | | |
| Érintkez ő átmérője | 2,8 mm | 1,8 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Névle s áram | 12A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Névle s feszülts ég | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Érintkez ési ellenállás | 2 mΩ | 2 mΩ | 5 mΩ | 5 mΩ | 5 mΩ | 5 mΩ | 5 mΩ |
| Szigetel ési ellenállás | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ | 2000 mΩ |

Maximális áram: 10A

Maximális feszültség: 250 V AC

Védelem: IP68

Üzemi hőmérséklet: -20 - 110°C

Relatív páratartalom: 90% - 95%

Anyag: Poliamid

Termékgaléria:



| SP13 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Contact diameter | Ø1.8+2 | Ø1+3 | Ø1+4 | Ø1+5 | Ø1+7 |
| Rated current (AC) | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Rated voltage (AC, V) | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Test voltage (AC, V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Contact resistance (mΩ) | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Insulation resistance (MΩ) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

