

# Tápegység aljzat 25.2V, 2A, 5.5x2.1mm, lítium akkumulátortöltő

## Termék kódok:

Termékkód: AM8819

EAN13: -

HS kód: 85044090

## A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 100-240 V AC,  
50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 25,2 V DC

Kimeneti áram: 2 A

Kimeneti teljesítmény: 54 W

A kábel hossza: 120 cm

Csatlakozó: 5,5x2,1 mm

Borító: IP22



## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

A prémium kategóriás 25,2 V-os lítium akkumulátortöltő tökéletes választás számos elektromos járműhöz, például kerekesszékekhez, golfkocsikhoz és elektromos rollerekhez. Fejlett technológiákkal és intelligens töltéssel biztosítja az akkumulátorok gyors, hatékony és biztonságos töltését.

## Fő előnyök:

- **Gyorstöltés:** A gyorstöltési funkció időt takarít meg, és lehetővé teszi a mielőbbi működés folytatását.
- **Intelligens töltésjelző:** Világosan mutatja az aktuális töltési állapotot, így mindig tudni fogja, mikor van készen az akkumulátor.
- **Maximális védelem:** A biztonsági rendszer túlfeszültség (OVP), túláram (OCP), túláram (OLP) és rövidzárlat (SCP) elleni védelmet tartalmaz, biztosítva az akkumulátor hosszú élettartamát és a biztonságot töltés közben.

Ez a töltő ideális választás mindazok számára, akik megbízható, gyors és biztonságos megoldást keresnek az ólomakkumulátorok töltésére. Kompakt kialakításának és egyszerű kezelhetőségének köszönhetően nélkülözhetetlen segítőtársává válik elektromos járművének.

### **Használati utasítás és karbantartás:**

1. Az akkumulátor töltésekor először csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz, majd a hálózathoz. Töltés után először válassza le a hálózati csatlakozót, majd a töltőt az akkumulátorról. A nem megfelelő leválasztás károsíthatja az akkumulátort.
2. Folytassa a töltést még 2-3 órán át, miután a LED zöldre vált.
3. Száraz környezetben töltse.
4. Ha nem használod a töltőt, időben húzd ki a konnektorból.
5. A károsodás elkerülése érdekében töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerülne.

### **Paraméterek:**

Bemeneti feszültség: 100-240V AC, 47-63Hz.  
Kimeneti feszültség: 25,2 V DC, 2 A  
Csatlakozó mérete 5,5 mm (külső átmérő) x 2,1 mm (belső átmérő)  
A pozitív pólus a belső héjon található.

### **A csomag tartalma:**

- Akkumulátortöltő
- Felhasználói útmutató

### **Termékgaléria:**