

D-SUB csatlakozó DE15 (DB15) 2 soros, vezetékezett, anya, anyákkal, csavarral

Termék kódok:

Termékkód: AM6902

EAN13: -

HS kód: 85369010

A termék jellemzői:

Csatlakozó: DB15

Csapok száma: 15-pin

Típus: Nőstények

Építkezés: Csavarozással

Sorok száma: 2



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A D-SUB DB15 csatlakozódugó sorkapoccsal a vezetékek gyors és egyértelmű, forrasztás nélküli csatlakoztatására szolgál. A csavaros csatlakozókkal és fedéllel ellátott kialakítás megkönnyíti az összeszerelést szerviz- és ipari alkalmazásokban, ahol megbízható és megismételhető kábelezésre van szükség.

Műszaki adatok

- Csatlakozó típusa: D-SUB DB15 anya (aljzat)
- Érintkezők száma: 15 (2 sor)
- Vezetékcsatlakozás típusa: csavaros sorkapocs
- Tűsorok közötti távolság: 2,84 mm
- Vízszintes tűosztás sorban: 2,77 mm
- Rögzítés: anyacsavarok (a csatlakozóba integrálva)
- Anyag: fém csatlakozó + műanyag fedél (ABS)
- Méretek: 66 × 42 × 20 mm

Funkciók és jellemzők

- Forrasztásmentes csatlakozás csavaros csatlakozókkal
- Átlátható kábelvezetés a házban
- A csatlakozó mechanikus rögzítése anyákkal a stabil csatlakozás érdekében
- Alkalmas szervizbeavatkozásokhoz és ismételt újracsatlakoztatáshoz

Ideális a következőkhöz:

- Jelösszekapcsolás ipari automatizálási és vezérlőrendszerekben
- Laboratóriumi és vizsgálólétesítmények
- Szervizelés és telepítés olyan helyeken, ahol a forrasztás nem alkalmas
- Általános alkalmazások D-SUB 15 tűs interfész használatával

A csomag tartalma

- D-SUB DB15 anya csatlakozó sorkapoccsal, házban
- Rögzítőcsavarok a fedél lezárásához

Miért válassza ezt a terméket?

- Lehetővé teszi a vezetékek gyors csatlakoztatását speciális forrasztóeszközök nélkül
- A csavaros csatlakozók szilárd és szabályozható vezeték-meghúzást biztosítanak
- A burkolat védi a vezetékeket és csökkenti a vezetékek mechanikai sérülésének kockázatát
- Szabványos D-SUB DB15 formátum a széleskörű gyakorlati kompatibilitás érdekében

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Összeszerelés előtt csupaszítsa le a vezetékeket a csatlakozónak megfelelő hosszra, és ellenőrizze, hogy nem maradtak-e laza szálak érintkezésben.
- Óvatosan húzza meg a csatlakozókat, hogy elkerülje a vezeték vagy a csatlakozó sérülését.
- Csatlakoztatás után ellenőrizze a helyes csatlakozást a tűszámozás alapján, és zárja le a fedelet.

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék jel- és kiefeszültségű alkalmazásokhoz készült; használat előtt ellenőrizze, hogy alkalmas-e a feszültség- és áramviszonyoknak.
 - A telepítést kikapcsolt tápellátás mellett végezze, és a csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy nincs-e rövidzárlat a csatlakozók között.
-

Termékgaléria:

