

D-SUB csatlakozó DE15 (DB15) 2 soros, kábelezett, apa anyákkal, csavaros típus

Termék kódok:

Termékkód: AM2046

EAN13: -

HS kód: 85369010

A termék jellemzői:

Csatlakozó: DB15

Csapok száma: 15-pin

Típus: Férfi

Építkezés: Csavarozással

Sorok száma: 2



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A praktikus D-SUB DB15 (DE-15) csatlakozódugó integrált csavaros csatlakozóblokkal lehetővé teszi a vezetékek gyors, forrasztás nélküli csatlakoztatását. Alkalmas szerviz- és prototípuskábelezéshez, valamint ipari alkalmazásokhoz, ahol egyértelmű telepítésre és ismételt szétszerelés lehetőségére van szükség.

Műszaki adatok

- Csatlakozó típusa: D-SUB DB15 (DE-15) apa (dugó)
- Érintkezők száma: 15 (2 sor)
- Tűsorok közötti távolság: 2,84 mm
- Vízsintes tűosztás sorban: 2,77 mm
- Csatlakozás típusa: csavaros sorkapocs
- Anyag: fém csatlakozó + műanyag fedél (ABS)
- Mechanikai kialakítás: rögzítéshez anyákkal
- Méretek: 66 × 42 × 20 mm
- Ház színe: fekete

Funkciók és jellemzők

- Gyors és tiszta csatlakozás forrasztás nélkül
- Csavaros csatlakozók fix és ismételhető vezetékcsatlakozásokhoz
- Zárható műanyag fedél a vezetékek védelmére
- Kábelbevezető és feszültségmentesítő furat
- Kompatibilis a szokásos D-SUB DB15 (DE-15) megfelelőivel

Ideális a következőkhöz:

- Szabályozási és automatizálási technológia
- Ipari alkalmazások és laboratóriumi berendezések
- Szerviz- és tesztkábelezés
- Jelvezetékek prototípusgyártása és gyorscsatlakoztatása

A csomag tartalma

- D-SUB DB15 (DE-15) apa csavaros csatlakozóblokkal és fedéllel

Miért válassza ezt a terméket?

- Lehetővé teszi a forrasztás nélküli vezetékes csatlakozásokat, alkalmas szervizelésre és fejlesztésre egyaránt
- A mechanikus rögzítés anyákkal növeli a csatlakozás stabilitását
- A fém csatlakozó és az ABS ház szabványos mechanikai védelmet nyújt a mindennapi használathoz

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozók illeszkednek-e az alkalmazáshoz.
- Csupaszítsa le a vezetékeket a megfelelő hosszra, és húzza meg erősen a csatlakozókat.
- Csatlakoztatás után zárja le a fedelet, és biztosítsa a kábelt húzás ellen.

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék jel- és kisfeszültségű alkalmazásokhoz készült; használat előtt ellenőrizze, hogy alkalmas-e az adott feszültség- és áramterhelésekhez.
- A telepítést a készülék áramtalanított állapotában végezze

Termékgaléria:

