

Tápegység 3-4 db 3 W-os LED-hez, 9-14V, 650mA

Termék kódok:

Termékkód: AM1309

EAN13: -

HS kód: 85044090

A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 85-277 V AC,
50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 9-14V DC

Kimeneti áram: 650 mA

Teljesítmény: 9-12 W



Termékjellemzők:

Termékleírás:

Megbízható tápegység 3 × 3 W és 4 × 3 W közötti teljesítményű LED-ekhez. Stabil 650 mA-es áramot és a LED-világítás biztonságos, villogás nélküli működését biztosítja. Ideális spotlámpákba, mennyezeti panelekbe vagy dekoratív világítási alkalmazásokba való beépítéshez.

Műszaki adatok

- **Modell:** QH-10L03-4X3W
- **Bemeneti feszültség:** AC 85-277V / 50-60Hz
- **Kimeneti feszültség:** DC 9-14V
- **Kimeneti áram:** 650 mA ± 5%
- **Teljesítmény:** 9-12W
- **Méretek:** 56 × 32 × 22 mm
- **Hatékonyság:** ≥ 85%
- **Védelem:** IP40
- **Tanúsítvány:** CE, FCC

Funkciók és jellemzők

- Stabilizált kimeneti áram a LED-ek túlterhelés elleni védelmére.

- A 85-277 V AC univerzális bemeneti tartomány lehetővé teszi a világmértű használatot.
- Beépített védelem rövidzárlat, túlterhelés és túlmelegedés ellen.
- Kompakt műanyag ház, könnyen összeszerelhető.
- Színkódolt vezetékek a gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz - kék és barna (AC IN), piros és fehér (DC OUT).

Ideális a következőkhöz:

- Tápegység 3 W-os LED-ekhez (3-4 db sorba kötve).
- LED-es spotlámpák, mennyezeti lámpák és világítópanelek.
- Reklám-, dísz- és építészeti világítás.
- Otthoni és professzionális világítástechnika telepítése.

A csomag tartalma

- 1 x LED meghajtó QH-10L03-4X3W - 650 mA

Miért válassza ezt a terméket?

- Nagy hatásfok és stabil kimenet a hosszabb LED élettartamért.
- Biztonságos működés a többszintű védelemnek köszönhetően.
- Széleskörű kompatibilitás 9-12 W-os LED chipekkel és modulokkal.
- Kompakt méretek és kis súly a könnyű integráció érdekében.
- Ideális választás professzionális telepítésekhez, ha megbízható LED tápegységre van szüksége.

Termékgaléria:

