

Tápegység 2-3 db 3 W-os LED-hez, 5-10V, 900mA, 10W

Termék kódok:

Termékkód: AM7330

EAN13: -

HS kód: 85044090



A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 85-277 V AC,
50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 5-10 V DC

Kimeneti áram: 900 mA

Teljesítmény: 10 W

Termékjellemzők:

Termékleírás:

Kompakt tápegység 900 mA állandó áramerősségű teljesítmény-LED-ekhez. 2-3 LED-chip (egyenként 3 W) táplálására tervezték, összesen körülbelül 10 W teljesítménnyel. Ideális LED-modulok, spotlámpák vagy lámpatestek stabil és biztonságos tápellátásához 230 V AC tápegységről.

Műszaki adatok

- Bemeneti feszültség: AC 85-277V / 50-60Hz
- Kimeneti feszültség: DC 5-10V
- Kimeneti áram: 900 mA \pm 5%
- Kimeneti teljesítmény: akár 10 W (2-3 x 3 W-os LED)
- Hatékonyság: akár 88%
- PF (teljesítménytényező): 0,6 - 0,95 a verziótól függően
- Védelem: IP40
- Méretek: 56 x 32 x 22 mm (külső doboz)
- Anyag: műanyag / alumínium / NYÁK
- Tanúsítványok: CE, RoHS, FCC

Funkciók és jellemzők

- Állandó áram a megbízható és egyenletes LED-világításhoz
- Széles bemeneti feszültségtartomány AC 85-277 V - világszerte használható
- Védelem rövidzárlat, túlterhelés és túlmelegedés ellen
- Magas hatásfok és alacsony energiaveszteség
- Stabil, villódzásmentes kimenet - alkalmas érzékeny optikai alkalmazásokhoz

Ideális a következőkhöz:

- Tápegység 2-3×3 W teljesítményű LED chipekhez
- LED-es spotlámpák, világítótestek, reklámtáblák és vitrinek világítása
- Otthoni és ipari projektek alacsony feszültségű LED-forrásokkal

A csomag tartalma

- 1 × LED-meghajtó

Miért válassza ezt a terméket?

- Stabil és biztonságos tápellátás LED modulokhoz állandó áramerősséggel
- Nagy hatékonyság és megbízhatóság kompakt kialakításban
- Beltéri és kültéri telepítéshez egyaránt választható kivitel (IP67)
- A CE és RoHS tanúsítványok garantálják a biztonságot és a minőséget

Termékgaléria:

