

# LED fém csavarozható jelzőfény, 19 mm-es furatátmérőhöz, ezüst

## Termék kódok:

Termékkód: AM6127

EAN13: -

HS kód: 85414100



## A termék jellemzői:

Jelenlegi: 20 mA

Szín: Ezüst

Borító: IP65

Élettartam: 40.000 óra

Szerelési furat: 19 mm

IC lefedettség: IK08

## Termékjellemzők:

Feszültség: 3-6 V DC, 12-24 V DC,  
110-220 V AC

Háttérvilágítás színe: Piros, Zöld, Kék,  
Sárga, Fehér

## Termékleírás:

A 19 mm-es beépítési átmérőjű, kiváló minőségű HYD-L-19 fém LED-jelzőfény a tápellátás, a működés vagy a berendezés meghibásodásának megbízható vizuális jelzésére szolgál. Széles feszültségtartományt, öt színválasztékot (sárga, kék, piros, zöld, fehér) és tartós fémházat kínál IP67-es védelemmel - ideális ipari panelekhez, kapcsolótáblákhoz, mérőműszerekhez és otthoni elektronikai projektekhez.

## Műszaki adatok

- **Modell:** HYD-L-19
  - **Rögzítőfurat átmérője:** 19 mm
  - **Ház menete:** M19×1
  - **Táp feszültség:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (változattól függően)
  - **Fényforrás típusa:** LED
-

- **LED színek:** sárga, kék, piros, zöld, fehér
- **Fényesség:**
  - Piros: 900–1200 mcd
  - Zöld: 1600–2200 mcd
  - Sárga: 1300–1800 mcd
  - Kék: 1000–1600 mcd
  - Fehér: 2000–2500 mcd
- **LED névleges árama:** 10–20 mA (feszültségváltozattól függően)
- **Test anyaga:** krómozott fémötvözet
- **Csatlakozás típusa:** vezetékek vagy csavaros csatlakozók
- **Védettségi szint:** IP65
- **Mechanikai ellenállás:** IK08 – fokozott ütésállóság
- **LED élettartam:** akár 40 000 óra
- **Test méretei:** 25 × 24 mm
- **Dróthossz:** kb. 150 mm
- **Üzemi hőmérséklet:** -20°C és +55°C között
- **Súly:** 19g

#### Funkciók és jellemzők

- 19 mm átmérőjű furatba csavaranya segítségével rögzíthető
- Nagy fényerő és hosszú élettartamú LED diódák
- Lángálló alap és tartós tömítés garantálja az IP65 védelmet
- Elegáns fém test nagy mechanikai ellenállással
- Öt színváltozat elérhetősége különféle jelzési célokra
- Egyszerű telepítés és univerzális használat mind AC, mind DC áramkörökben

#### Ideális a következőkhöz:

- Ipari vezérlőpanelek és kapcsolótáblák
- Automatizálási és CNC rendszerek
- Laboratóriumi és tesztberendezések
- Elektronikus projektek és modellezés barkácsolásban
- Jelzési teljesítmény vagy eszköz működési állapota

#### A csomag tartalma

- 1× fém LED jelzőfény HYD-L-19 (szín a kiválasztott változat szerint)
- 1× rögzítőanya
- 1× tömítő O-gyűrű vízálló rögzítéshez

#### Miért válassza ezt a terméket?

- 19 mm-es rögzítőfurat – egyszerű telepítés a legtöbb panelbe
  - IP65 védelem és IK08 ellenállás a megbízható működésért zord környezetben
  - Univerzális tápegység-tartomány (3–220 V AC/DC)
-

- Tartós fém konstrukció hosszú élettartammal
- Öt színválaszték elérhetősége
- Esztétikus megjelenés, kompakt méretek és professzionális kidolgozás

### Termékgaléria:

