

LED jelzőfény, fém, csavarozható, 16 mm-es furatátmérőhöz, ezüst

Termék kódok:

Termékkód: AM3123

EAN13: -

HS kód: 85414100



A termék jellemzői:

Jelenlegi: 20 mA

Szín: Ezüst

Borító: IP65

Élettartam: 40.000 óra

Szerelési furat: 16 mm

IC lefedettség: IK08

Termékjellemzők:

Feszültség: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Háttérvilágítás színe: Piros, Zöld, Kék,
Sárga, Fehér

Termékleírás:

A 16 mm-es beépítési átmérőjű, kompakt fém LED-es HYD-L-16 kijelző ideális az eszközök tápellátásának, működésének vagy hibaállapotának vizuális jelzésére. Öt színváltozatban (sárga, kék, piros, zöld, fehér) kapható, és IP67-es védelemmel ellátott, tartós fém konstrukciójának köszönhetően igényes ipari alkalmazásokhoz is alkalmas. Megbízható működést, hosszú élettartamot és elegáns kialakítást kínál vezérlőpanelekhez, kapcsolótáblákhoz és barkácsprojektekhez.

Műszaki adatok

- **Modell:** HYD-L-16
 - **Rögzítőfurat átmérője:** 16 mm
 - **Ház menete:** M16×1
 - **Tápfeszültség:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (változattól függően)
-

- **Fényforrás típusa:** LED
- **LED színek:** sárga, kék, piros, zöld, fehér
- **Fényesség:**
 - Piros: 800–1000 mcd
 - Zöld: 1500–2000 mcd
 - Sárga: 1200–1600 mcd
 - Kék: 900–1500 mcd
 - Fehér: 1800–2200 mcd
- **LED névleges árama:** max. 20 mA
- **Test anyaga:** alumínium ötvözet krómozott bevonattal
- **Csatlakozás típusa:** vezetékek vagy csavaros csatlakozók
- **Védettségi szint:** IP65
- **Mechanikai ellenállás:** IK08 – ütésállóság
- **LED élettartam:** akár 40 000 óra
- **Test méretei:** 21,2 × 23,6 mm
- **Üzemi hőmérséklet:** -20°C és +55°C között
- **Súly:** 18 g

Funkciók és jellemzők

- 16 mm átmérőjű furatba szerelhető a mellékelt anyával
- Nagy fényerő alacsony energiafogyasztással
- A nem gyúlékony talppal ellátott fém test biztonságot és stabilitást biztosít
- A tartós O-gyűrűs tömítés biztosítja az IP65 vízállóságot
- Öt szín áll rendelkezésre különböző jelzési célokra
- Egyen- és váltakozó feszültséghez egyaránt alkalmas
- Hosszú élettartam és karbantartásmentes működés

Ideális a következőkhöz:

- Ipari vezérlőpanelek és kapcsolótáblák
- Laboratóriumi berendezések és mérőeszközök
- Automatizálási technológia és CNC gépek
- Elektronikus barkács projektek
- Tápellátás vagy eszköz állapotának jelzése

A csomag tartalma

- 1x fém LED kijelző HYD-L-16
- 1x rögzítőanya
- 1x tömítő O-gyűrű

Miért válassza ezt a terméket?

- Kompakt méretek és 16 mm-es szerelési átmérő
 - IP65 védettségi szint és IK08 mechanikai ellenállás
 - Univerzális tápegység tartomány: 3–220 V AC/DC (a kiválasztott
-

