

Feszültségátalakító 10-30V-ról 72V-ra, 9A, 648W, IP68

Termék kódok:

Termékkód: AM6434

EAN13: -

HS kód: 85044090



A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 12 V DC

Kimeneti feszültség: 72 V DC

Kimeneti áram: 9 A

Kimeneti teljesítmény: 648 W

Borító: IP68

Élettartam: 100.000 óra

Termékjellemzők:

Termékleírás:

Nagy teljesítményű DC/DC átalakító, amely széles, 10-30 V DC bemeneti feszültségtartományból stabil 72 V DC feszültséggé alakítja a feszültséget. Robusztus kialakításának, nagy hatásfokának és IP68-as védettségének köszönhetően alkalmas igényes ipari alkalmazásokhoz, járművekhez és nagy energiaigényű rendszerekhez.

Műszaki adatok

- Bemeneti feszültség: 10-30 V egyenáram
 - Kimeneti feszültség: 72V DC
 - Maximális kimeneti áram: 9A
 - Kimeneti teljesítmény: 648 W
 - Hatékonyság: akár 96%
 - Elektromos szigetelés: nem szigetelt kialakítás (közös bemeneti és kimeneti földelés)
 - Védelem: túlfeszültség, túlterhelés, rövidzárlat, túlmelegedés
 - Hűtés: masszív alumínium hűtőborda
 - Üzemi hőmérséklet: -40°C és +80°C között
-

- Védelem: IP68
- Méretek: 125 × 105 × 52 mm
- Súly: 1200 g
- Tanúsítvány: CE, RoHS

Funkciók és jellemzők

- Stabil 72 V-os kimeneti feszültség, amely alkalmas nagyfeszültségű rendszerekhez.
- Széles bemeneti tartomány 10–30 V DC az univerzális használathoz.
- Nem szigetelt változat – olyan helyekre alkalmas, ahol nincs szükség galvanikus leválasztásra.
- Robusztus konstrukció, hőelvezetéssel egy alumínium blokkon keresztül.
- Integrált védelem a maximális üzembiztonság érdekében.
- A teljesen tokozott kialakítás ellenáll a nedvességnek, a pornak és a rezgésnek.

Ideális a következőkhöz:

- Elektromos rollerek, kerekesszékek és mobiltechnológia
- Ipari vezérlőrendszerek és energiaalkalmazások
- LED világítás és speciális világítási rendszerek
- Stabil tápellátás kommunikációs és elektronikus eszközökhöz
- Nagy energiaigényű alkalmazások

A csomag tartalma

- 1× DC/DC átalakító 10–30V → 72V, 9A

Miért válassza ezt a terméket?

- Nagy teljesítményű, 648 W-os és stabil kimeneti teljesítmény professzionális használatra.
- A széles bemeneti tartomány lehetővé teszi a különféle rendszerekbe való telepítést.
- IP68-as védelem rendkívül zord körülményekhez.
- Robusztus konstrukció és hosszú élettartam.
- Nem szigetelt változat, közös földelésű rendszerekhez alkalmas.

Termékgaléria:



