


Neodímium mágnes 6 mm-es furattal, ø20x10mm, N35

Termékkód: AM5216

EAN13: -

HS kód: 85051100



Termékjellemzők:

A termék jellemzői:

Megértés: $\pm 0,5$ mm

Remanencia (Br): 1,17 - 1,22 T

Kényszerítő erő: $H_{cb} \geq 868$, $H_{ci} \geq 955$ kA/m

Energiasűrűség (BH): 263 - 287 kJ/m³

Minőség: N35

Anyag: NdFeB

Max. üzemi hőmérséklet: 80°C / 176°F

Felület kidolgozása: Nikkel (Ni-Cu-Ni)

Termékleírás:

Az erős, 20×10×6 mm méretű neodímium gyűrűmágnes központi furattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű rögzítést csavarral vagy szegeccsel. Alkalmas műszaki, műhelyi, oktatási és barkácsalkalmazásokhoz, ahol erős és precíz mágneses tartásra van szükség.

Műszaki adatok

- Anyag: neodímium-vas-bór (NdFeB)
- Mágnes minősége: N35
- Alak: gyűrű alakú (lyukkal)
- Felületkezelés: nikkel-réz-nikkel (NiCuNi)
- Külső átmérő: 20 mm
- Belső furatátmérő: 6 mm
- Vastagság: 10 mm
- Mérettűrés: ± 1 mm
- Maximális üzemi hőmérséklet: 80 °C
- Súly: 22g
- Védelem: IP20
- Kialakítás: rögzítőfurattal

Funkciók és jellemzők

- Nagy mágneses erő kompakt gyűrű kialakításban.
- A központi furat szilárd és biztonságos rögzítést tesz lehetővé.
- A tartós felületkezelés megvédi a mágneset a korróziótól.
- Stabil mágneses tulajdonságok hosszú távú használat során.
- Alkalmas fix és levehető mágneses csatlakozásokhoz.

Ideális a következőkhöz:

- Műszaki és műhelyi alkalmazások
- Mágneses tartók és rögzítőrendszerek
- Barkács projektek és prototípusgyártás
- Oktatási és demonstrációs célok
- Építés és kísérleti felhasználás

A csomag tartalma

- 1× neodímium mágnes 20×10×6 mm lyukkal

Miért válassza ezt a terméket?

- Praktikus gyűrű alakú, csavaros rögzítési lehetőséggel.
- Erős neodímium anyag hosszú élettartammal.
- Kompakt méretek precíziós alkalmazásokhoz.
- Univerzálisan használható technológiában, műhelyekben és hobbi projektekben.

