

Feszültségátalakító 50-100V-ról 24V DC-re, 5A, 120W, szigetelt

Termék kódok:

Termékkód: AM4590

EAN13: -

HS kód: 85044090



A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 50-100 V DC

Kimeneti feszültség: 24 V DC

Kimeneti áram: 5 A

Kimeneti teljesítmény: 120 W

Borító: IP67

Élettartam: 100.000 óra

Termékjellemzők:

Termékleírás:

Az NP-DTDI50-100S245 leválasztott DC/DC konverter biztonságos és stabil, 50–100 V DC tartományú egyenfeszültség 24 V DC kimeneti feszültségre történő átalakítására szolgál. A bemenet és a kimenet galvanikus leválasztásának köszönhetően alkalmas professzionális és ipari alkalmazásokhoz, ahol a hangsúly az üzembiztonságon, a megbízhatóságon és a csatlakoztatott elektronika interferenciával és földpotenciál-különbségekkel szembeni védelmén van.

Műszaki adatok

- Átalakító típusa: izolált DC/DC átalakító
 - Bemeneti feszültség: 50–100 V egyenáram
 - Kimeneti feszültség: 24V DC
 - Maximális kimeneti áram: 5A
 - Maximális teljesítmény: 120 W
 - Méretek: 74 × 74 × 32 mm
 - Súly: 300 g
 - Védelem: IP67
-

- Hűtés: passzív, alumínium ház
- Elektromos leválasztás: galvanikus leválasztás bemenet/kimenet

Funkciók és jellemzők

- Széles bemeneti feszültségtartomány, amely alkalmas nagyfeszültségű egyenáramú rendszerekhez
- A galvanikus leválasztás növeli a biztonságot és védi a csatlakoztatott eszközöket
- Stabil 24 V DC kimeneti feszültség bemeneti ingadozások esetén is
- Nagy, 120 W-os teljesítmény, egységes és kompakt méretekkel
- Robusztus konstrukció, amely alkalmas igényes üzemeltetési körülményekre
- Könnyű telepítés csatlakozóvezetékekkel

Ideális a következőkhöz:

- 24 V-os ipari eszközök és elektronikus modulok tápellátása
- Automatizálási és vezérlőrendszerek
- Távközlési és műszaki berendezések
- Elektronikus berendezések tápellátása 60 V-tól 96 V DC-ig
- Az áramkörök galvanikus leválasztását igénylő alkalmazások

A csomag tartalma

- 1x szigetelt DC/DC átalakító NP-DTDI50-100S245

Miért válassza ezt a terméket?

- Biztonságos és stabil tápellátás a galvanikus leválasztásnak köszönhetően
- Széles bemeneti tartomány 50–100 V DC
- Kimeneti feszültség 24V DC, teljesítmény akár 120W
- Kompakt és tartós kialakítás professzionális használatra

Termékgaléria:

