

Grillmotor 50 kg-ig, 2,5 fordulat/perc, négyzet alakú üreges tengely

Termék kódok:

Termékkód: AM1409

EAN13: -

HS kód: 85044090



A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 100-265 V AC,
50/60 Hz

Energiafelhasználás: 15 W

Borító: IP20

Termékjellemzők:

Termékleírás:

A grillmotor hús, baromfi, hal és zöldségek grillezésekor a nyárs meghajtására szolgál. A kialakításnak köszönhetően a grillezett étel egyenletesen, állandó sebességgel forgatható, ami elősegíti az egyenletes pirulást. A termék alkalmas háztartási és kereskedelmi grillsütőkben való használatra, ahol motoros meghajtású, négyzet alakú nyársra van szükség.

Műszaki adatok

- Terméktípus: forgónyárshoz való grillmotor
- Névleges teherbírás: 50 kg
- Forgási sebesség: 2,5 fordulat/perc
- Tengelyfurat: 8x8 mm
- Tengelykialakítás: négyzet alakú üreges tengely
- Energiafogyasztás: 15 W
- Tápellátás: 220-250V AC
- Motor súlya: 1,6 kg
- Védelem: IP20

Funkciók és jellemzők

- Motoros meghajtás a grillnyárs folyamatos forgatásához.
-

- Négyzet alakú üreges kivezető nyílás a megfelelő nyárshoz való mechanikus csatlakozáshoz.
- A kialakítás alkalmas a terhelés átvitelére grillezett ételek lassú forgatása közben.
- Grillezőeszközökbe és nyárskészletekbe való beépítésre tervezett kialakítás.

Ideális a következőkhöz:

- kerti grillsütők nyárssal
- Csirke, nagyobb húsdarabok és egyéb ételek grillezése forgónyárson
- fix grillsütők, amelyek 10x10 mm-es négyzet alakú kimenetű motort igényelnek
- lakossági és kereskedelmi használatra, ahol akár 50 kg teherbírás szükséges

A csomag tartalma

- Grillmotor tápkábelrel

Miért válassza ezt a terméket?

- Az 50 kg-os teherbírás és a 2,5 fordulat/perc sebesség kombinációja alkalmas nagyobb terhelésű nyársak használatára.
- A 8x8 mm-es négyzet alakú üreges tengely lehetővé teszi a kompatibilis négyzet alakú nyárs használatát.
- A 15 W-os energiafogyasztás egy lassú, folyamatos forgatásra tervezett elektromos hajtásnak felel meg.
- Az IP20-as védelem olyan környezetben való használatra alkalmas, ahol a motor védve van a közvetlen érintkezéstől és nincs kitéve víznek.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Összeszerelés előtt ellenőrizze a nyárs kompatibilitását a 8x8 mm-es tengelyfurattal.
- Rögzítse a motort stabil helyzetben, hogy megakadályozza a kilazulást vagy a nem kívánt rezgések átvitelét működés közben.
- A nyárson lévő terhelést úgy kell elosztani, hogy ne terhelje túlzottan a meghajtót.
- A motort csak a megadott tápfeszültségnek megfelelően üzemeltesse.
- Az elektromos hálózat miatt szakember általi telepítés ajánlott.

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék 220-250 V AC feszültséggel működik. A telepítés és karbantartás során áramütés veszélye áll fenn.
-

- Összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt válassza le a motort a tápellátásról.
- Az IP20-as védelem nem véd a víz ellen. A terméket nem szabad esőnek, öblítésnek vagy közvetlen folyadékfröccsenésnek kitenni.
- A helytelen rögzítés vagy túlterhelés mechanikai károsodást okozhat a meghajtóban vagy a burkolatban.
- Működés közben tartsa távol a kezét, ruházatát és a laza alkatrészeket a forgó nyárstól és a csatlakozó elemektől.

Termékgaléria:

