

# DMX512 dekóder D4-ről DIN-re, 4 csatornás, 12-24V DC

## Termék kódok:

Termékkód: AM2974

EAN13: -

HS kód: 94059900

## A termék jellemzői:

Feszültség: 12-24 V DC

Kimeneti áram: 20 A

Borító: IP22



## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

A DMX512 dekóder D4 egy professzionális vezérlőegység, amelyet a DMX512 protokollal vezérelt rendszerekben található LED-szalagok és LED-es lámpatestek precíz vezérlésére terveztek. Négy kimeneti csatornával, nagy PWM felbontással, digitális kijelzővel rendelkezik az egyszerű konfiguráláshoz, és támogatja az RGB, RGBW és egyszínű LED-szalagokat. DIN sínre szerelhetőségének köszönhetően ideális elosztószekrényekhez, építészeti installációkhoz és színpadi világításhoz.

## Műszaki adatok

- Modell: D4
- Vezérlőprotokoll: DMX512
- Tápfeszültség: 12-24 V DC
- Kimeneti csatornák száma: 4
- Kimeneti áram: 4 × 5 A (összesen max. 20 A)
- Maximális teljesítmény: 4 × 60 W 12 V DC esetén / 4 × 120 W 24 V DC esetén
- Kimenet típusa: állandó feszültség
- PWM frekvencia: 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 16000 Hz (opcionális)
- Fényerő-szabályozás felbontása: 8 bit (256 szint) / 16 bit (65536)

szint)

- Fényerő-szabályozási görbe: lineáris vagy logaritmikus
- Kijelző: digitális LED kijelző
- Vezérlés: a készüléken található gombok
- Szerelés: DIN sín TS35
- Védelem: IP20
- Üzemi hőmérséklet: –30 és +55 °C között
- Maximális házhőmérséklet: +75 °C
- Méretek: 110 × 67 × 45 mm
- Súly: 130 g

### **Funkciók és jellemzők**

- Teljes kompatibilitás a DMX512 szabvánnyal
- DMX kezdőcím digitális beállítása gombokkal
- RDM kommunikáció támogatása a DMX vezérlő és a dekóder között
- Választható DMX csatornák száma: 1 / 2 / 4
- Önálló üzemmód DMX jel nélkül
- RGB, RGBW és egyszínű LED szalagok támogatása
- Automatikus védelem túlmelegedés, túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Automatikus működés-helyreállítás a hiba eltávolítása után

### **Ideális a következőkhöz:**

- Építészeti és dekoratív LED világítás
- DMX vezérlésű LED telepítés
- Színházi és színpadi világítás
- Bárok, klubok és kereskedelmi helyiségek világítása
- Elosztószekrények telepítése DIN sínrel

### **A csomag tartalma**

- 1× DMX512 dekóder D4

### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Megbízható, nagy teljesítményű DMX512 dekóder
- Sima fényerőszabályozás az akár 16 bites felbontásnak köszönhetően
- Rugalmas felhasználás különböző típusú LED-szalagokhoz
- Könnyű telepítés DIN sínre
- Átfogó védelem a készülék hosszú élettartamáért

### **Termékgaléria:**

---

