

Okos Wifi termosztát elektromos padlófűtéshez, 16A

Termék kódok:

Termékkód: AM2678

EAN13: -

HS kód: -



A termék jellemzői:

Feszültség: 95-240 V AC

Energiafelhasználás: 1,5 W

Borító: IP20

Max. betöltés: 16 A

Pontosság: $\pm 0,1$ °C

Termékjellemzők:

Szín: fehér, Fekete

Termékleírás:

Az intelligens, forgógombos WiFi-s termosztát elektromos padlófűtés vezérlésére szolgál. Lehetővé teszi a hőmérséklet közvetlen beállítását a készüléken és távolról egy mobilalkalmazáson keresztül. A kör alakú kijelző mutatja az aktuális hőmérsékletet és a fűtési állapotot. A termosztát alkalmas otthonokba, irodákba és egyéb, szabványos elektromos telepítéssel rendelkező belső terekbe való telepítésre.

Műszaki adatok

- Fűtési rendszer típusa: elektromos padlófűtés
- Tápfeszültség: 95-240V AC, 50-60Hz
- Maximális reléterhelés: 16 A
- Hőmérséklet-beállítási tartomány: 5-35°C
- Hőmérsékletmérési tartomány: 5-99 °C
- Szabályozási pontosság: ± 1 °C
- Termosztát energiafogyasztása: 1,5 W
- Vezérlés típusa: forgógomb
- Hőmérséklet-érzékelő: belső + külső NTC érzékelő

- Védelem: IP20
- Anyag: lángálló PC műanyag
- Előlap méretei: 86 × 86 mm
- Beépítési mélység: 41 mm
- A beépítő rész méretei: 60 × 50 mm
- Súly: 261g
- Színválaszték: fehér, fekete

Funkciók és jellemzők

- Beépített WiFi modul a mobilalkalmazáson keresztüli távvezérléshez
- Színes kijelző, amely mutatja az aktuális hőmérsékletet és a fűtési állapotot
- Forgatógomb a közvetlen és gyors beállításhoz
- Külső padlőhőmérséklet-érzékelő támogatása
- 16 A kapcsolási teljesítmény elektromos fűtőkörökhöz
- Telepítés szabványos elektromos szerelődobozokba
- WiFi vezérlésű okosotthon-rendszerekbe integrálható kialakítás

Ideális a következőkhöz:

- Elektromos padlófűtés a fürdőszobákban
- Elektromos padlófűtés a nappalikban
- Lakások és családi házak
- Irodák és szállodai szobák
- Rekonstrukció és új telepítések

A csomag tartalma

- WiFi termosztát 16 A
- Külső padlőhőmérséklet-érzékelő NTC
- Szerelési tartozékok

Miért válassza ezt a terméket?

- Akár 16 A terhelésű elektromos padlófűtés közvetlen vezérlésére tervezték
- Helyi vezérlés és távoli hozzáférés kombinációja WiFi-n keresztül
- Belső és külső hőmérsékletmérés támogatása
- Szabályozási pontosság ± 1 °C
- A szerkezeti méretek megfelelnek az EU-ban szokásos szerelődobozoknak
- Két színben kapható, hogy illeszkedjen az Ön belső teréhez

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- A termosztátot fix beépítésre tervezték, elektromos szerelődobozba.
 - A padlófűtés megfelelő szabályozásához csatlakoztasson egy külső
-

NTC érzékelőt a termék specifikációjának megfelelően.

- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a fűtőkör áramterhelése nem haladja-e meg a 16 A-t.
- A készüléket csak száraz, beltéri környezetben, IP20-as védettségi tartományon belül telepítse.

Biztonsági figyelmeztetés

- A készülék 95–240 V AC feszültséggel működik. Összeszerelés vagy szétszerelés előtt a hálózati áramkört le kell választani a hálózatról.
- A telepítést és a csatlakoztatást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- A helytelen bekötés áramütést, rövidzárlatot vagy a termosztát és a fűtőkör károsodását okozhatja.
- Ne lépje túl a relé maximális 16 A-es terhelését.
- A termosztát megfelelő védelem nélkül nem használható kültéren vagy megnövekedett páratartalmú környezetben.

Termékgaléria:

