

Okos Wifi termosztát gázkazánokhoz, 3A

Termék kódok:

Termékkód: AM8310

EAN13: -

HS kód: -



A termék jellemzői:

Feszültség: 95-240 V AC

Energiafelhasználás: 1,5 W

Borító: IP20

Max. betöltés: 3 A

Pontosság: $\pm 0,1$ °C

Termékjellemzők:

Szín: fehér, Fekete

Termékleírás:

Az intelligens, forgógombos WiFi-s termosztát gáz- és vízmelegítők vezérlésére szolgál potenciálmentes érintkezőn keresztül. Lehetővé teszi a helyi beállításokat a készüléken, valamint a távvezérlést mobilalkalmazáson keresztül. A színes kijelzővel ellátott kialakítás mutatja az aktuális és a beállított hőmérsékletet, és alkalmas szabványos elektromos szerelvénydobozokba való beépítésre lakó- és kereskedelmi helyiségekben.

Műszaki adatok

- Fűtési rendszer típusa: gáz- vagy vízmelegítő
 - Termosztát tápfeszültsége: 95-240 V AC, 50-60 Hz
 - Kimenet típusa: száraz kontaktus
 - Maximális érintkezőterhelés: 3 A
 - Hőmérséklet-beállítási tartomány: 5-35°C
 - Hőmérsékletmérési tartomány: 5-99 °C
 - Szabályozási pontosság: ± 1 °C
 - Termosztát energiafogyasztása: 1,5 W
-

- Vezérlés típusa: forgógomb
- Hőmérséklet-érzékelő: belső + külső NTC érzékelő
- Védelem: IP20
- Anyag: lángálló műanyag (PC)
- Előlap méretei: 86 × 86 mm
- Beépítési mélység: 41 mm
- A beszerelő rész méretei: 60 × 50 mm
- Szerelődoboz: 60 mm-es európai kerek vagy 86 × 86 mm-es négyzet alakú
- Súly: 261g
- Színválaszték: fehér, fekete

Funkciók és jellemzők

- Beépített WiFi modul a mobilalkalmazáson keresztüli távvezérléshez
- Feszültségmentes kimenet kompatibilis gáz- és vízmelegítők kapcsolásához
- Színes kijelző, amely mutatja az aktuális és a beállított hőmérsékletet
- Forgatógomb a gyors és közvetlen hőmérséklet-szabályozáshoz
- Belső és külső hőmérséklet-érzékelők támogatása
- Telepítés az EU-ban használt szabványos elektromos szerelődobozokba
- Lakó- és kereskedelmi belső terekbe egyaránt alkalmas kialakítás

Ideális a következőkhöz:

- Gázkazánok potenciálmentes érintkezőn keresztüli vezérléssel
- Vízmelegítő rendszerek és kazánok
- Lakások, családi házak és irodák
- Új telepítések és felújítások

A csomag tartalma

- WiFi termosztát 3 A
- Külső NTC hőmérséklet-érzékelő
- Szerelési tartozékok

Miért válassza ezt a terméket?

- Feszültségmentes érintkező száraz kapcsolóérintkezőt igénylő kazánok vezérléséhez
 - Helyi vezérlés és távoli hozzáférés kombinációja WiFi-n keresztül
 - Külső hőmérséklet-érzékelő használatának lehetősége a telepítési módtól függően
 - Szerelési méretek, amelyek megfelelnek az EU-ban elterjedt szerelődobozoknak
 - Hőmérséklet-szabályozás ± 1 °C pontossággal
-

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a szabályozott kazán támogatja-e a potenciálmentes érintkezőn keresztüli vezérlést.
- Szerelje be a termosztátot egy megfelelő elektromos dobozba, ahol elegendő hely van a vezetékek csatlakoztatásához.
- A megfelelő szabályozás érdekében helyezze a készüléket közvetlen napfénytől, huzattól és más hőforrásoktól távol.
- A külső hőmérséklet-érzékelőt az adott alkalmazás követelményeinek megfelelően kell telepíteni, és ha a telepítés lehetővé teszi, az energiaelosztástól elkülönítve kell vezetni.

Biztonsági figyelmeztetés

- A készülék 95-240 V AC feszültséggel működik. A telepítést és a csatlakoztatást csak leválasztott tápellátás mellett végezze.
- A telepítést és az elektromos csatlakoztatást megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie.
- A helytelen bekötés károsíthatja a termosztátot, a kazánt vagy az elektromos rendszert.
- Ne terhelje a kimeneti érintkezőt 3 A-nál nagyobb áramerősséggel.
- A készülék beltéri, IP20-as védettségű környezetben történő használatra készült.

Termékgaléria:



