

Tápegység 100 W-os LED-hez, 24-36V, 3000mA, IP65

Termék kódok:

Termékkód: AM1083

EAN13: -

HS kód: 85044090

A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 85-265 V AC,
50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 24-36 V DC

Kimeneti áram: 3000 mA

Teljesítmény: 100 W

Borító: IP65



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A 3000 mA állandó áramerősségű, vízálló LED tápegység nagy teljesítményű LED modulok és COB LED chipek táplálására szolgál, akár 100 W összteljesítményig. Robusztus felépítésének és IP65 védettségének köszönhetően kültéri és beltéri alkalmazásokhoz is alkalmas, ahol nagy megbízhatóság, stabil fénykibocsátás és hosszú élettartam szükséges.

Műszaki adatok

- Forrás típusa: Állandó áram (CC)
- Névleges teljesítmény: 100 W
- Kimeneti áram: 3000 mA
- Kimeneti feszültség: 24-36 V DC
- Bemeneti feszültség: 85-265V AC, 50/60Hz
- Védelem: IP65
- Hatékonyság: 90%
- Teljesítménytényező (PF): 0,9
- Túlfeszültség-védelem: 4000 V
- Ház anyaga: Alumínium

- Méretek: 115 × 35 × 28 mm
- Súly: 220 g
- Élettartam: 50 000 óra

Funkciók és jellemzők

- Stabil kimeneti áram, amely biztosítja az egyenletes LED fényerőt
- Vízálló kialakítás, kültéri telepítésekhez is alkalmas
- Alumínium ház passzív hűtőbordaként szolgál
- Védelem túlfeszültség és teljesítményingadozás ellen
- Korlátozások nélküli teljes teljesítmény hosszú távú üzemelés során is

Ideális a következőkhöz:

- COB LED modulok akár 100 W-ig
- LED-es reflektorok és ipari lámpatestek
- Kültéri világítás, hirdetőablak és építési világítás
- Műszaki és barkács LED projektek

A csomag tartalma

- LED tápegység IP65 100W 3000mA

Miért válassza ezt a terméket?

- 3000 mA állandó áramerősség a nagy teljesítményű LED-ek biztonságos tápellátásához
- Magas nedvesség- és porállóság az IP65-ös védettségnek köszönhetően
- Kompakt méretek és alacsony súly
- Hosszú élettartam és stabil fénykibocsátás villódzás nélkül

Termékgaléria:

