

LED izzó BA15S 6 V DC fehér, 30xSMD 2835

Termék kódok:

Termékkód: AM9319

EAN13: -

HS kód: 85395200

A termék jellemzői:

Világos szín: Fehér

Fényszög: 360°

Fényesség: 450-500 lm

Aljzatok: BA15S

Jelenlegi: 0,4 A

LED típus: 2835 SMD

Feszültség: 6 V DC

LED-ek száma: 30

Borító: IP22

Élettartam: 50.000 óra



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A BA15S foglalatú LED-izzó 6 V DC elektromos rendszerekben használt egyszás izzók helyettesítésére szolgál. Veterán járművekben, különösen helyzetjelző lámpákban való használatra alkalmas. A megfelelő működéshez negatív földelés szükséges.

Műszaki adatok

- Talp: BA15S
 - Tápellátás: 6V DC
 - Világos szín: fehér
 - LED-ek száma: 30
 - LED típusa: SMD
 - Sugárszög: 360°
 - Fényerősség: 450-500 lm
-

- Áramerősség: 0,4 A
- Védelem: IP22
- Élettartam: 50 000 óra
- Egyszálú fényforrásokhoz tervezve
- Járműcsatlakozási követelmény: negatív földelés

Funkciók és jellemzők

- Klasszikus BA15S foglalatú izzók cseréje 6 V DC rendszerekben.
- A kerület mentén és az elülső oldalon elhelyezett LED-ek széles felületen bocsátanak ki fényt.
- Az izzószál nélküli LED-kialakítás növeli az ütésállóságot és a gyakori kapcsolgatással szembeni ellenállást.
- Alacsonyabb áramfogyasztás az azonos foglalatú klasszikus izzókhöz képest.
- Olyan járművekhez alkalmas, ahol a klasszikus izzók gyakran repednek.

Ideális a következőkhöz:

- 6 V DC fedélzeti feszültséggel rendelkező történelmi járművek
- Oldalsó lámpák
- Helyzetjelző lámpák
- 6 V DC rendszerrel és negatív földeléssel rendelkező személygépkocsik, kisteherautók és motorkerékpárok

A csomag tartalma

- 1 db BA15S LED izzó 6 V DC fehér

Miért válassza ezt a terméket?

- Ez megfelel a BA15S foglalatnak, a feszültsége pedig 6 V DC.
- Járművekben használható, egyszálú alkalmazásokhoz tervezték.
- Széles, 360°-os világítási szöveget kínál.
- Olyan telepítésekhez alkalmas, ahol fehér fényre és alacsony áramfogyasztásra van szükség.
- Figyelembe veszi a mínusz alvázal rendelkező régebbi járművek speciális igényeit.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Telepítés előtt ellenőrizze a BA15S foglalat és a 6 V DC tápfeszültség megfelelőségét.
 - Negatív földelésű járművekhez tervezték. Eltérő polaritás esetén az izzó nem fog megfelelően működni.
 - Csere előtt kapcsolja ki a tápellátást, és hagyja lehűlni az eredeti fényforrást.
-

- A telepítés után ellenőrizze a lámpatest megfelelő működését és a mechanikai illeszkedést az aljzatban.

Biztonsági figyelmeztetés

- A helytelen polaritású bekötés vagy eltérő feszültségű rendszerben való használat az izzó vagy a jármű elektromos rendszerének károsodásához vezethet.
- A terméket csak 6 V egyenfeszültségű elektromos rendszerben használja.
- Ne szerelje sérült vagy korrodált aljzatba.
- Kerülje az érintkezők rövidre zárását az összeszerelés során.

Termékgaléria:

