

KSD301 termosztát 250V/15A, NC

Termék kódok:

Termékkód: AM3198

EAN13: -

HS kód: 90321020

A termék jellemzői:

Jelenlegi: 15 A

Feszültség: Max. 250 V

Kapcsolatba lépni: NC (általában zárt)



Termékjellemzők:

Működési hőmérséklet: 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 235 °C, 245 °C, 250 °C, 255 °C

Termékleírás:

A KSD301 hőmérséklet-kapcsoló egy bimetál hőkapcsoló NC kivitelben, amely az elektromos eszközök túlmelegedés elleni védelmére szolgál. A beállított hőmérséklet elérésekor az érintkező kinyit, és az elektromos áramkör megszakad. Lehűlés után a kapcsoló automatikusan visszaáll zárt állapotba. A termék külön kapható, a vásárló kiválaszthatja a kívánt hőmérsékleti változatot.

Műszaki adatok

- Modell: KSD301
 - Érintkező típusa: alapállapotban zárt (NC)
 - Funkció: a hőmérséklet elérésekor nyílik, lehűlés után automatikusan bezárul
 - Névleges áram: 15 A
 - Névleges feszültség: 250 V AC
 - Kapcsolómechanizmus: bimetál
 - Visszaállítás: automatikus
 - Tok anyaga: fémötvözet
 - Test méretei: 30 × 20 × 6 mm
 - Rögzítőfuratok távolsága: 24 mm
-

- Súly: 6 g

Elérhető változatok (kikapcsolási hőmérséklet)

- 200°C
- 210°C
- 220°C
- 230°C
- 245°C
- 250°C

Funkciók és jellemzők

- Normál esetben zárt érintkező (NC) - az áramkör normál hőmérsékleten zárva van
- Gyors és pontos válasz a beállított hőmérséklet túllépésére
- Automatikus visszatérés zárt állapotba lehűlés után
- Nagy, 15 A-es áramterhelhetőség
- Kompakt fémház, amely alkalmas a megfigyelt felülettel való közvetlen érintkezésre
- Hosszú mechanikai és elektromos élettartam

Ideális a következőkhöz:

- Radiátorok és fűtőberendezések
- Kávéfőzők, vízforralók és konyhai eszközök
- Ipari fűtési rendszerek
- Motorok, transzformátorok és teljesítménymodulok
- Elektromos és elektronikus berendezések hővédelme

A csomag tartalma

- 1× KSD301 hőmérséklet-kapcsoló a kiválasztott hőmérsékleti változat szerint

Miért válassza ezt a terméket?

- Világosan definiált, alapállapotban zárt (NC) kialakítás
- Széles hőmérséklet-tartomány 200 °C-tól 250 °C-ig
- Automatikus visszaállítás csere nélkül
- Könnyű telepítés rögzítőfuratok segítségével
- Bevált megoldás javításokhoz és sorozatgyártáshoz

Termékgaléria:

