

Vízálló butil szalag alufóliából, 50 mm, 5 m

Termék kódok:

Termékkód: AM1690

EAN13: -

HS kód: 39191080

A termék jellemzői:

Hossz: 5 m

Szélesség: 50 mm

Szín: Ezüst



Termékjellemzők:

Vastagság: 0,5 mm, 1,0 mm

Termékleírás:

Az alumíniumfóliával bevont vízálló butil szalag hézagok, repedések és áthatolások tömítésére szolgál, ahol a tapadás, a rugalmasság és a felületvédelem kombinációja szükséges. A butil réteg alkalmazkodik az aljzat egyenetlenségeihez, az alumíniumfólia pedig növeli a felület ellenállását a mechanikai igénybevétellel és a nedvességgel szemben. A szalag általános építési alkalmazásokhoz és javításokhoz alkalmas, ahol gyors és tiszta tömítésre van szükség nedves tömítőanyagok használata nélkül.

Műszaki adatok

- Típus: butil tömítőszalag alumíniumfóliával
- Anyag: butil (tömítőréteg) + alumíniumfólia (fedőréteg)
- Vastagságválaszték: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
- Jellemzők: vízálló, magas hőmérsékletállóság, nagy tapadás
- Tárolás: hűvös és száraz helyen
- Tárolási idő: akár 3 év

Funkciók és jellemzők

- Repedések és hézagok vízálló tömítése megfelelő aljzat-

előkészítéssel és nyomással

- Alumíniumfólia védőréteggént, amely növeli a felület kopás- és karcállóságát
- A rugalmas kialakítás lehetővé teszi az alkalmazkodást az aljzat gyakori egyenetlenségeihez
- Kiváló tapadás számos gyakori építőanyaghoz
- Alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol nedvesség- és időjárásállóság szükséges

Ideális a következőkhöz:

- Épületszerkezetek repedéseinek és illesztéseinek tömítése
- Ablakrészek és szerkezeti csatlakozások javítása és tömítése
- Csövek és lemezelemek körüli áthatolások és illesztések tömítése
- Felhordás olyan felületekre, mint a beton, kerámialapok, üveg és más gyakori felületek, az alapfelület kompatibilitásától függően

A csomag tartalma

- 1x tekercs butilszalag alufóliával (vastagság a kiválasztott változat szerint)

Miért válassza ezt a terméket?

- Butil tömítőréteg és alumíniumfólia kombinációja az egyidejű tömítéshez és mechanikai felületvédelemhez
- A vastagság kiválasztásának lehetősége a kívánt hézagkitöltési fok és mechanikai ellenállás szerint
- Megfelelő megoldás a tömítőanyag kikeményedésére jellemző technológiai szünetek nélküli gyors javításokhoz
- Gyakorlati alkalmazás beltéren és kültéren, ha az aljzat megfelelően előkészített

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, tisztának és zsírtalanítottnak kell lennie; a laza rétegeket el kell távolítani
- Ragassza fel a szalagot kellő átfedéssel a hézagra vagy repedésre, és nyomja egyenletesen a teljes területre.
- Bonyolult részletek esetén fokozatosan formázza a szalagot, és kerülje a légbuborékok kialakulását.
- Nagyobb felületen történő használat előtt javasoljuk, hogy egy adott felületen próbafelvitellel ellenőrizze a tapadást.

Termékgaléria:

