

Üvegszálras ragasztószalag, hosszanti szálak, 50 m, vastagság 0,14 mm

Termék kódok:

Termékkód: AM5806

EAN13: -

HS kód: 39191080

A termék jellemzői:

Hossz: 50 m

Szín: Átlátszó



Termékjellemzők:

Szélesség: 50 mm

Termékleírás:

Az üvegszállal erősített filamentszalag az anyagok erős kötegelésére, rögzítésére és biztosítására szolgál szállítás és üzemeltetés közben. Az üvegszálerősítésnek köszönhetően nagy szakítószilárdságot biztosít, és olyan alkalmazásokhoz alkalmas, ahol a hagyományos ragasztószalagok nem érik el a szükséges mechanikai szilárdságot.

Műszaki adatok

- Típus: üvegszálras erősítésű ragasztószalag (filament)
- Kialakítás: átlátszó szalag hosszanti erősítő szálakkal
- Ragasztó: szintetikus gumi (kaucsuk alapú) nagy tapadású
- Tartósság: fokozott szakítószilárdság, kopásállóság, nedvességállóság
- Hőállóság: deklarált ellenállás 80 °C-ig
- Vastagság: 0,14 mm
- Szélességek: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm (egyéb szélességek kérésre elérhetők)
- Hossz: 50 méter

Funkciók és jellemzők

- Üvegszálras erősítés a szilárdság növelése és a nyúlás csökkentése
-

érdekében

- Alkalmas tárgyak csúszásmentes, szoros összekötésére és rögzítésére
- Nedvességálló felület normál tárolási és szállítási körülményekhez
- Jó kopásállóság kezelés közben
- Eltávolítás után általában nem hagy látható ragasztómaradványokat sima felületeken

Ideális a következőkhöz:

- Szállítókonténerek és dobozok rögzítése és lezárása
- Alkatrészek rögzítése és összekötése tárolás és szállítás közben
- Nehezebb tárgyak és fémpofilok pántolása és rögzítése
- Alkatrészek és részegységek ideiglenes rögzítése a műhelyben és a gyártásban

A csomag tartalma

- 1x tekercs filament szalag (szélesség a kiválasztott változat szerint)

Miért válassza ezt a terméket?

- A mechanikus üvegszál erősítés növeli a szilárdságot a hagyományos csomagolószalagokhoz képest
- A szintetikus gumi ragasztó megbízható tapadást biztosít rögzítéshez és kötegeléshez
- Rendelkezésre álló szélességi opciók a pontos alkalmazáshoz, egyéb szélességek kérésre
- Alkalmas ipari használatra, logisztikai és szolgáltatási alkalmazásokhoz

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- A stabil tapadás biztosítása érdekében a felhordás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a felületet
- A maximális szilárdság elérése érdekében a szalagot megfelelő feszültséggel kell felhelyezni a szálak irányában.
- Érzékeny felületeken történő használat esetén javasoljuk, hogy egy kis területen ellenőrizze a kompatibilitást.

Biztonsági figyelmeztetés

- Ez nem szigetelőanyag elektromos berendezésekhez; ne használja szigetelőszalag helyettesítőjeként.
 - Gyermekektől elzárva tartandó.
-

Termékgaléria:

