

Kültéri süllyesztett lámpa 0,8 W, IP67, ezüst

Termék kódok:

Termékkód: AM6645

EAN13: -

HS kód: 85395200

A termék jellemzői:

Fényesség: 80 lm

Feszültség: 12 V DC

Energiafelhasználás: 0,6 W

CRI: 85

Szín: Ezüst

A kábel hossza: 36 cm

Borító: IP67

Szerelési furat: 18 mm

Sugárzási szög: 90°



Termékjellemzők:

A fény színe: Meleg fehér (3000-3500K),

Természetes fehér (4000-4500K), Hideg

fehér (6000-6500K)

Termékleírás:

Kompakt, süllyesztett LED-es lámpatest, amelyet kültéri és beltéri tájékoztató és dekoratív világításra terveztek. Az IP67-es védelemnek köszönhetően alkalmas nedvességnek és pornak kitett helyekre, például teraszokra, lépcsőkre, padlóra vagy kerti elemekre. A tápellátást biztonságos DC 12 V feszültség biztosítja, a lámpatest pedig vízálló csatlakozóval ellátott csatlakozókábellel van felszerelve.

Műszaki adatok

- Energiafogyasztás: 0,8 W
 - Fényáram: 80 lm
 - CRI: 85
-

- Tápellátás: DC 12V
- Védelem: IP67
- Test anyaga: alumínium
- Test méretei: Ø26 × 38 mm
- Rögzítőfurat: Ø18mm
- Kábel: 2x (IN/OUT) 36 cm vízálló csatlakozóval
- Üzemi hőmérséklet: -25°C és +45°C között
- Színvisszaadási index (CRI): 88
- Fényszín (változattól függően): fehér 6000–6500 K, természetes fehér 4000–4500 K, meleg fehér 3000–3500 K, zöld, kék, piros
- Tanúsítvány: CE, RoHS
- LED chip élettartama: 35000 óra

Funkciók és jellemzők

- Süllyesztett szerelés a tiszta és mechanikailag védett telepítés érdekében
- Alumínium test a hőelvezetés és a stabil működés érdekében normál körülmények között
- IP67 védelemmel rendelkezik, így vízben és poros környezetben is használható
- DC 12 V tápegység, amely alkalmas alacsony feszültségű elosztórendszerekhez
- Világos színek kiválasztása a kívánt alkalmazásnak megfelelően

Ideális a következőkhöz:

- Teraszok és fa padlók világítása
- Lépcsőház és tájékoztatói világítás
- Kerti és tájépítészeti telepítések
- Padló- és süllyesztett díszvilágítás
- Jelzés és barkács projektek DC 12 V tápegységgel

A csomag tartalma

- Süllyesztett LED lámpa 1 W

Miért válassza ezt a terméket?

- IP67-es védelem kültéri és párás környezetekhez
- Kompakt méretek korlátozott helyigényű telepítésekhez
- DC 12 V tápegység alacsony feszültségű alkalmazásokhoz
- Nagy színhőmérséklet- vagy színválaszték a változattól függően

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- A megfelelő működéshez stabilizált 12 V DC tápegység használata szükséges, elegendő áramtartalékkal.
-

- Telepítéskor ügyeljen a tápegység helyes polaritására, és biztosítsa a csatlakozó vízálló csatlakozását.
- A süllyesztett furatot és a rögzítés módját igazítsa az alap szerkezetéhez úgy, hogy a kábelre ne legyen mechanikai feszültség.
- Kültéren azt javasoljuk, hogy a tápegységet nedves környezetben kívül vagy megfelelő burkolatban helyezze el.

Biztonsági figyelmeztetés

- A telepítést kikapcsolt tápellátás mellett végezze.
- A lámpa 12 V-os egyenáramú tápellátásra készült; ne csatlakoztassa hálózati feszültséghez.
- Ne használja a lámpatestet sérült kábellel vagy csatlakozóval.

Termékgaléria:

