

# GaN USB-C PD 65W-os töltő integrált behúzható kábellel (fehér/fekete)

## Termék kódok:

Termékkód: AM5626

EAN13: -

HS kód: 85044090

## A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 100-240 V AC,

50/60 Hz

Teljesítmény: 65 W



## Termékjellemzők:

Szín: fehér, Fekete

## Termékleírás:

A kompakt, GaN tápellátású fali töltő beépített, visszahúzható USB-C kábellel USB Power Delivery technológiával ellátott eszközök tápellátására és gyors töltésére szolgál. A széles bemeneti feszültségtartománynak köszönhetően általános otthoni, irodai és útközbeni használatra alkalmas. A termék fehér és fekete színben kapható, EU csatlakozódugóval.

## Műszaki adatok

- Töltő típusa: kapcsolóüzemű hálózati adapter (AC/DC), GaN technológia
  - Bemeneti feszültség: AC 100-240V
  - Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz
  - Teljes kimeneti teljesítmény: 65 W
  - Kimeneti csatlakozó: USB-C (beépített kábel), USB-A
  - Kimeneti feszültség (USB-C PD profilok): 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V
  - Kimeneti áram: akár 5 A (az aktív profiltól és a csatlakoztatott eszköztől függően)
  - Csatlakozás típusa: dugaszolható
  - Anyag: PC, ABS+PC
  - Tanúsítványok: CE, RoHS, FCC
-

- Csatlakozó típusa: EU
- Modellszám: BX-0502000

### **Funkciók és jellemzők**

- Támogatja az USB Power Delivery töltést kompatibilis eszközökhöz
- Beépített, visszahúzható USB-C kábel a külső kábelezés szükségességének csökkentése érdekében
- GaN technológia a kompakt kialakítás és a hatékony működés érdekében
- Védelem: rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség

### **Ideális a következőkhöz:**

- Eszközök töltése USB-C PD-vel (telefonok, táblagépek, tartozékok és kompatibilis laptopok)
- Munkapadok és szervizállomások, ahol integrált kábelezésre van szükség
- Utazási használatra az AC 100-240 V bemenetnek köszönhetően

### **A csomag tartalma**

- Hálózati töltő beépített, visszahúzható USB-C kábelrel

### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Kompakt kialakítás GaN technológiával és akár 65 W teljesítménnyel
- Az integrált, visszahúzható USB-C kábel leegyszerűsíti a telepítést és a mindennapi használatot
- Széles bemeneti feszültségtartomány AC 100-240V
- Integrált védelmi funkciók gyakori üzemi körülményekhez

### **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- Csatlakoztassa a töltőt egy AC 100-240V feszültségtartományú hálózati aljzathoz.
- Csatlakoztassa eszközét USB-C (beépített kábel) vagy USB-A kábelrel, a csatlakozó típusától és a kívánt töltési módtól függően.
- A maximálisan elérhető teljesítmény a csatlakoztatott eszköz támogatott profiljaitól és a használt interfésztől függ.

### **Biztonsági figyelmeztetés**

- A készüléket AC 100–240 V hálózatról történő tápellátásra tervezték. Kezeléskor kövesse a hálózati feszültséggel való munkavégzés alapelveit.
  - Ne használja magas páratartalmú környezetben, és védje a folyadékok bejutásától.
  - Ne használja a készüléket, ha a burkolat, a csatlakozódugó vagy a
-

kábel sérült.

**Termékgaléria:**

