

CBB60 üzemi kondenzátor, 450V, 40 μ F

Termék kódok:

Termékkód: AM6715

EAN13: -

HS kód: 85415100

A termék jellemzői:

Kapacitás: 40 μ F

Névleges feszültség: 450 V AC

Frekvencia: 50-60 Hz



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A CBB60 40 μ F-os üzemi kondenzátor egy motorüzemi filmkondenzátor, amelyet egyfázisú aszinkronmotorok váltakozó áramú alkalmazásokban történő működtetésére terveztek. Fáziseltolás létrehozására és a motor működésének stabilizálására használják, jellemzően kompresszorokban, szivattyúkban és ventilátorokban.

Műszaki adatok

- Típus: CBB60, üzemi kondenzátor AC motorokhoz
- Kapacitás: 40 μ F
- Névleges feszültség: 450 VAC
- Kapacitástűrés: $\pm 5\%$
- Működési frekvencia: 50/60 Hz
- Dielektromos: poliészter filmkondenzátor
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -25°C és $+85^{\circ}\text{C}$ között
- Kialakítás: szilárdtest kondenzátor
- Csatlakozás: szerelővezetékek
- Alkalmazás: AC/motor

Funkciók és jellemzők

- Folyamatos működésre tervezve motoros alkalmazásokban (üzemi
-

kondenzátor)

- Stabil kapacitás normál üzemi körülmények között
- Alkalmas fázisváltásra egyfázisú motorokban
- A csatlakozókkal ellátott kialakítás lehetővé teszi a készülék gyors csatlakoztatását

Ideális a következőkhöz:

- Légkondicionáló egységek és ventilátorok
- Szivattyúk és keringtető rendszerek
- Kompresszorok (pl. hűtéstechnika)
- Egyfázisú motorral működő háztartási készülékek
- Motorkondenzátorok szervizcseréje 50/60 Hz-es tartományban

A csomag tartalma

- 1 db CBB60 40 μ F kondenzátor

Miért válassza ezt a terméket?

- Világosan meghatározott paraméterek motoros alkalmazásokhoz: 40 μ F, 450 VAC, 50/60 Hz
- $\pm 5\%$ -os tűréshatár a kiszámítható áramköri viselkedéshez
- Hálózatról táplált berendezésekben lévő üzemi kondenzátorokhoz alkalmas kialakítás

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Csere előtt ellenőrizze, hogy a kapacitás (μ F) és a névleges feszültség (VAC) megegyezik-e az eredeti alkatrészével.
- A telepítést lekapcsolt tápellátás mellett, és visszakapcsolás ellen biztosítva végezze.
- A készülék leválasztása után várja meg, amíg a kondenzátor kisül, és méréssel ellenőrizze a feszültség hiányát

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék hálózati feszültségű (450 VAC) áramkörökhöz készült; a helytelen kezelés áramütést okozhat.
- A telepítést szakképzett, elektromos berendezéseken végzett munkához jártas személynek kell elvégeznie.
- Ne használjon sérült burkolatú vagy csatlakozókkal rendelkező kondenzátort.

Termékgaléria:
