

Mechanikus, 5 fokozatú YL-H502 vízszűrő UF membránnal

Termék kódok:

Termékkód: AM3555

EAN13: -

HS kód: 8414900090

A termék jellemzői:

Termékjellemzők:



Termékleírás:

Ez a többutas ivóvízszűrő csapvíz kezelésére szolgál háztartásokban, kereskedelmi létesítményekben és szállodákban. A rendszer több szűrési szakaszt alkalmaz, beleértve az ülepítő szakaszt, az aktív szenet, az ioncserélő gyantát és az UF membránt. A kialakítás a vízellátáshoz és egy külön adagolócsaphoz való csatlakoztatásra szolgál.

Műszaki adatok

- Modell: YL-H502
- Terméktípus: vízszűrő elektromos tápegység nélkül
- Szűrési fokozatok száma: 5
- Szűrőegység: PP, aktív szén, CTO, UF, T33
- Szűrőkomponens: ioncserélő gyanta
- Szűrési pontosság: 0,01 mikron
- Tisztított víz áramlása: 90 l/h
- Átfolyási sebesség: 1,5 l/perc
- Üzemi víznyomás: 0,1–0,4 MPa
- Üzemi víz hőmérséklet: 5–38 °C
- Vízforrásként szánták: városi csapvíz
- Test anyaga: 304 rozsdamentes acél
- Egység méretei: 410 × 370 × 120 mm
- Testsúly: 3,5 kg

Funkciók és jellemzők

- Többszintű szűrés a mechanikai szennyeződések felfogására és az ivóvíz előkészítésére.
- Az aktív szén fokozat a klór és a szagkomponensek adszorbeálására szolgál.
- A gyantás szűrési fokozat csökkenti a víz keménységét és korlátozza a vízkőképződést.
- Az UF membrán finom mechanikai szűrést biztosít.
- A rendszer elektromos áram nélkül működik.
- Külön adagolócsappal rendelkezik a szűrt vízhez.
- A gyorscsatlakozós kialakítás lehetővé teszi a csatlakoztatást a mellékelt tartozékokkal.
- A cserélhető szűrőbetétek lehetővé teszik a rendszer rendszeres karbantartását.

Ideális a következőkhöz:

- Ivóvíz szűrése otthon.
- Telepítés a konyhába, vízvezetékhez való csatlakozással.
- Kisebb kereskedelmi létesítményekben és szállodai létesítményekben való használatra.
- Olyan alkalmazások, ahol elektromos áram nélküli működésre van szükség.

A csomag tartalma

- Szűrőegység
- Külön csap
- PE cső
- Háromutas csatlakozószelep
- Adapter
- Fonott rozsdamentes acél tömlő
- Csaptelep tartó
- Szűrőbetét-kulcs
- Tömítőszalag
- Rögzítőcsavarok és tiplik

Miért válassza ezt a terméket?

- Több szűrési technológiát egyesít egyetlen mechanikus rendszerben.
- Közvetlen csapvízhez való csatlakoztatásra és a szűrt víz elkülönített gyűjtésére tervezték.
- A rozsdamentes acélból készült vázszerkezet tartósságot biztosít hosszú távú működés során.
- A szolgáltatás szűrőbetétek cseréjével történik.
- Az elektromos áram nélküli működés leegyszerűsíti a telepítést áram nélküli helyeken.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Telepítse városi vízellátásra az előírt nyomástartományon belül.
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy minden csatlakozás szoros-e, és hogy a szűrőelemek megfelelően illeszkednek-e.
- A szűrőbetéteket a víz állapotától és az üzemi terheléstől függően időben cserélje ki.
- A szűrőbetétek cseréje után öblítse át a rendszert.
- A készülék nem melegvíz-ellátásra készült.

Biztonsági figyelmeztetés

- A készüléket csak olyan vízellátásra szerelje fel, amelynek nyomása a megadott üzemi tartományon belül van.
- Ne csatlakoztassa ismeretlen minőségű vízforráshoz, vagy olyan vízhez, amely nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra.
- A telepítés során ügyeljen arra, hogy a menetes csatlakozások megfelelően legyenek tömítve a vízszivárgás elkerülése érdekében.
- Ne használja a készüléket, ha a szűrőtartály, a csatlakozóelemek vagy a tömlők sérültek.
- Ha nem biztos a helyes csatlakoztatásban, bízza a telepítést egy szakképzett személyre.

Termékgaléria:

