

# Késes autóbiztosíték 19x12mm, 2-40A változatok

## Termék kódok:

Termékkód: AM7199

EAN13: -

HS kód: 85361000



## A termék jellemzői:

### Termékjellemzők:

Max. jelenlegi csúcs: 1 A, 2 A, 3 A, 5 A,  
10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 7,5 A,  
35 A

### Termékleírás:

A 19x12mm méretű késes autóbiztosíték járművek és egyéb, megfelelő biztosítékaljzattal felszerelt autóiipari berendezések elektromos áramköreinek védelmére szolgál. Cserélhető védőelemként funkcionál túláram ellen kifestültségű egyenáramú rendszerekben. A termék 1 db-os kiszerezésben kapható a kiválasztott áramerősség-változatban.

### Műszaki jellemzők

- Terméktípus: késes autóbiztosíték
- Áramerősség változatok: 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A
- Felhasználás: autóiipari elektromos áramkörök
- Kialakítás: műanyag test késes érintkezőkkel
- Érintkezők anyaga: ötvözet
- Megszakítási képesség: alacsony
- Értékesítési egység: 1 db
- Választható változatok a névleges áramerősség alapján

### Funkciók és tulajdonságok

- Cserélhető biztosítékelem szabványos késes biztosítékaljzattal rendelkező áramkörökhöz
-

- A késes érintkezők a megfelelő biztosítékfoglalatba történő beillesztésre szolgálnak
- A színkódolás a biztosíték áramerősségétől függően változik
- Az olvadószál megszakadása után a biztosítékot újra kell cserélni
- Alkalmas a biztosítékkészlet szervizcélú kiegészítésére, valamint az azonos típusú és értékű kiégett biztosíték cseréjére

#### **Ideális az alábbiakhoz**

- 19x12mm méretű késes biztosítékokat használó autós biztosítékdobozok
- Személygépkocsik, haszongépjárművek, teherautók és megfelelő aljzattal rendelkező hajózási rendszerek
- Szervizműhelyek, járműkarbantartás és tartalék autóbiztosítékok pótlása
- Sérült biztosíték cseréje azonos típusúra és áramerősségűre

#### **A csomag tartalma**

- 1 db késes autóbiztosíték a kiválasztott áramerősség-változatban

#### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Lehetővé teszi a védett áramkör igényeinek megfelelő, konkrét áramerősség kiválasztását
- A darabonkénti értékesítés megkönnyíti a csak a szükséges változat pótlását
- A késes biztosíték kialakítása megfelel az autós biztosítékblokkokban általánosan használt kivitelnek
- Alkalmas a kiégett biztosíték egyszerű cseréjére anélkül, hogy egy teljes készletet kellene megvásárolni

#### **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- A biztosíték cseréje előtt kapcsolja ki az érintett áramkör tápellátását.
- Csak az adott áramkörhöz előírt, azonos típusú és áramerősségű biztosítékot használjon.
- A biztosítékot csak tiszta és sérülésmentes biztosítékaljzatba helyezze be.
- A biztosíték ismételt kiégetése az áramkör meghibásodását jelzi, és az elektromos rendszer ellenőrzését igényli.

#### **Biztonsági figyelmeztetések**

- Ne használjon magasabb áramerősségű biztosítékot az eredeti helyett, kivéve, ha azt a berendezés vagy a jármű gyártója előírja.
  - A helytelenül megválasztott áramerősség a vezetékek
-

túlmelegedéséhez, az elektromos rendszer károsodásához vagy rövidzárlathoz vezethet.

- Ne használjon sérült, deformálódott vagy hőhatásnak kitett biztosítékot.
- Az elektromos áramkör beszerelését és a hiba diagnosztizálását bízza megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyre.

### Termékgaléria:

