

Ikervezeték 2x0.75mm - fehér

Termék kódok:

Termékkód: AM5153

EAN13: -

HS kód: 85444991

A termék jellemzői:

Szín: Fehér

Keresztmetszet: 0,75 mm²

Magok száma: 2



Termékjellemzők:

Termékleírás:

A fehér színű 2x0,75 CYH ikervezeték elektromos készülékek és berendezések belső csatlakoztatására szolgál háztartásokban és irodahelyiségekben. Alkalmas nagyon könnyű üzemre és könnyű hordozható berendezésekhez, ahol a kábel nincs kitéve nagy mechanikai igénybevételnek.

Műszaki specifikációk

- Kivitel: lapos hajlékony kábel, ikervezeték
 - Erek száma és keresztmetszete: 2x0,75 mm²
 - Jelölés: CYH
 - Szín: fehér
 - Vezetők: csupasz vagy ónozott sodrott réz
 - Vezetők osztálya: 6. osztály a ČSN EN 60228 szerint
 - Szigetelés: PVC
 - Névleges feszültség U₀/U: 300/300 V
 - Vizsgálati feszültség: 2 kV
 - Maximális üzemi hőmérséklet rövidzárlat esetén: +160 °C
 - Vezető maximális üzemi hőmérséklete: +70 °C
 - Üzemi hőmérséklet-tartomány mozgó csatlakozásoknál: -15 és +70 °C között
 - Üzemi hőmérséklet-tartomány rögzített elhelyezésnél: -40 és +70 °C között
-

- Minimális hőmérséklet a kábel fektetésekor és kezelésekor: +5 °C
- Minimális tárolási hőmérséklet: -40 °C
- Lángterjedéssel szembeni ellenállás: igen
- Tűzvédelmi osztály az EN 50399 szerint: Eca
- Tanúsítványok és megfelelés: CE, RoHS, REACH

Funkciók és jellemzők

- A hajlékony szerkezet lehetővé teszi a könnyű hordozható elektromos berendezéseknél történő használatot.
- A lapos kivitel alkalmas az egyszerű vezetésre a beltéri telepítéseknél és csatlakozásoknál.
- A PVC szigetelés az erek elektromos elválasztására és mechanikai védelmére szolgál a kábel felhasználási tartományában.
- A kábelt nagyon könnyű, fokozott mechanikai igénybevétel nélküli üzemre tervezték.
- A sodrott rézvezetőkkel ellátott szerkezet megfelel a hajlékony csatlakozóvezetékekre vonatkozó követelményeknek.

Ideális a következőkhöz

- Elektromos készülékek belső csatlakoztatása.
- Könnyű hordozható berendezések háztartásokban.
- Irodai és háztartási elektromos berendezések, amelyek hajlékony csatlakozást igényelnek.
- Olyan alkalmazások, ahol lapos, kéteres, PVC szigetelésű kábelre van szükség.

A csomag tartalma

- 1x Kábel 2×0,75 fehér, méterben, a megrendelt mennyiségnek megfelelően

Miért válassza ezt a terméket

- A V03VH-H műszaki jelölés és a 2×0,75 mm² keresztmetszet lehetővé teszi a kábel egyértelmű besorolását a megfelelő könnyű alkalmazásokhoz.
- A kábel meghatározott névleges feszültsége 300/300 V, vizsgálati feszültsége 2 kV.
- A 6. osztályú sodrott rézvezetők elősegítik a csatlakozás hajlékonyságát.
- A PVC szigetelés és a lapos kivitel megfelel az alacsony mechanikai terhelésű belső elektromos csatlakozásokhoz való használatnak.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Fektetéskor és kezeléskor tartsa be a +5 °C minimális
-

hőmérsékletet.

- A kábelt csak a névleges feszültségének, keresztmetszetének, hőmérséklet-tartományának és mechanikai terhelésének megfelelő alkalmazásokban használja.
- Csatlakoztatás előtt ellenőrizze a kábel alkalmasságát az adott berendezéshez és elhelyezési módhoz.
- Az elektromos bekötést megfelelő elektrotechnikai képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie.

Biztonsági figyelmeztetések

- A kábel olyan feszültségű elektromos berendezésekhez készült, amelyeknél fennáll az áramütés veszélye.
- A telepítést, csatlakoztatást és módosításokat csak lekapcsolt áramellátás mellett végezze.
- Ne használja a kábelt sérült szigetelés, a köpeny látható sérülése vagy túlzott mechanikai igénybevétel után.
- Ne lépje túl a névleges feszültséget, a hőmérséklet-tartományt, sem a keresztmetszetnek és az elhelyezési módnak megfelelő áramterhelést.
- A kábel nem alkalmas nagy mechanikai igénybevételű alkalmazásokhoz.

Termékgaléria: