

Pressacavo in plastica, nero, filetto PG

Codici prodotto:

Riferimento: AM8460

EAN13: -

UPC: 85444290

Caratteristiche del prodotto:

Colore: Nero

Copertura: IP68

Caratteristiche del prodotto:

Filo: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21

Descrizione del prodotto:

Il pressacavo in plastica con filetto PG serve per il passaggio a tenuta stagna del cavo attraverso la parete del quadro elettrico, dell'armadio o della custodia. Assicura il fissaggio meccanico del cavo e limita la penetrazione di polvere e acqua nello spazio protetto, se montato correttamente e con la dimensione del filetto adeguata.

Specifiche tecniche

- Tipo di prodotto: pressacavo
- Esecuzione: in plastica
- Colore: nero
- Filettatura: PG
- Materiale: poliammide PA66
- Grado di protezione: IP68
- Classe di infiammabilità: UL94 V-2

Funzioni e caratteristiche

- Passaggio a tenuta stagna del cavo attraverso la parete della custodia o del dispositivo.
- Struttura con dado a risvolto per il serraggio meccanico del cavo.



- Esecuzione adatta per applicazioni esterne e ambienti con elevate esigenze di protezione contro polvere e acqua.
- Possibilità di scegliere tra diverse varianti di filetto PG in base al foro di montaggio richiesto.
- Esecuzione in plastica in poliammide PA66 con grado di infiammabilità UL94 V-2.

Ideale per

- Quadri elettrici e armadi di distribuzione.
- Passaggi per cavi in custodie di plastica o metallo.
- Installazioni elettriche all'aperto con necessità di sigillare l'ingresso del cavo.
- Applicazioni industriali e di servizio in cui è necessario proteggere lo spazio interno del dispositivo da polvere e acqua.

Contenuto della confezione

- Pressacavo in plastica con filetto PG nella variante scelta

Perché scegliere questo prodotto

- Offre un ingresso cavo a tenuta stagna con protezione IP68.
- Le varianti di filetto PG consentono la scelta in base alle specifiche esigenze di montaggio.
- Il materiale PA66 è adatto per uso tecnico nelle applicazioni di installazione elettrica.
- L'esecuzione in plastica nera è adatta per installazioni in custodie, quadri elettrici e dispositivi con alimentazione via cavo.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Prima del montaggio, scegliere la variante di filetto corrispondente al foro di montaggio e al cavo utilizzato.
- Fissare il pressacavo nel foro predisposto e assicurare il cavo stringendo il dado a risvolto.
- Per mantenere la tenuta stagna, il pressacavo deve essere posizionato correttamente e serrato senza danneggiare il filetto o le parti di tenuta.
- In caso di utilizzo in installazioni elettriche, il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.

Avvertenze di sicurezza

- Prima del montaggio o della modifica del cablaggio, scollegare il dispositivo dall'alimentazione.
 - Un pressacavo scelto in modo errato o non serrato correttamente riduce la protezione contro l'ingresso di polvere e acqua.
-

- Non utilizzare un pressacavo danneggiato in dispositivi elettrici o in installazioni esposte all'umidità.
- Il pressacavo non è un elemento di protezione elettrica indipendente e non sostituisce fusibili, isolamento o altri elementi di sicurezza dell'installazione.

Galleria del prodotto:

