

# Alimentazione 48V, 31,3A - 1500W

## Codici prodotto:

Riferimento: AM6556

EAN13: -

UPC: 85044090

## Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 190V-265 V AC,  
50/60 Hz

Tensione di uscita: 48 V DC

Corrente di uscita: 31,3 A

Potenza di uscita: 1500 W

Copertura: IP20



## Caratteristiche del prodotto:

## Descrizione del prodotto:

Alimentatore industriale a commutazione progettato per essere integrato o in armadi di distribuzione. Questo alimentatore ha un design industriale, è rivestito da una struttura metallica con protezione IP20, dispone di una morsettiera standard con viti per il collegamento tensione di linea in ingresso, compreso il filo di terra, e tre coppie di cavi di uscita. Conduttori di tensione CC. L'alimentatore è dotato di protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione e sovracorrente. Industriale L'alimentatore è raffreddato attivamente. L'alimentatore comprende un diodo LED che serve a per l'indicazione dell'alimentazione e un trimmer di regolazione che permette di regolare il tensione di uscita dell'alimentatore.

Adatto, ad esempio, per l'alimentazione elettrica servomotori, automazione domestica, cancelli d'ingresso e altre applicazioni. Prevedere sempre una riserva di energia sufficiente (20-25%), l'alimentazione non è Non è consigliabile far funzionare l'alimentatore al limite della sua capacità di potenza per lungo tempo. Per saperne di più Gli alimentatori industriali di altri parametri sono disponibili nella nostra offerta.

Tensione di ingresso: 190-265 V CA, 50/60 Hz.

Tensione di uscita: 48 V DC, max. 31,3A

---

Protezione da sovraccarico  
Protezione da sovratensione  
Protezione da cortocircuito  
Struttura in metallo  
Certificazioni: CCC / FCC / CE, ROHS  
Temperatura di funzionamento: -30~50°C  
Umidità ambientale: 0~95%  
Solo per uso interno  
Dimensioni: 240x125x76mm

### Galleria del prodotto:

