

Alimentazione 3V, 10A - 30W

Codici prodotto:

Riferimento: AM0609

EAN13: -

UPC: 85044090

Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 85-265 V AC, 50/60 Hz

Tensione di uscita: 3 V DC

Corrente di uscita: 10 A

Potenza di uscita: 30 W

Copertura: IP20



Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Alimentatore industriale a commutazione progettato per essere integrato o in armadi di distribuzione. Questo alimentatore ha un design industriale, è rivestito da una struttura metallica con protezione IP20, dispone di una morsettiera standard con viti per il collegamento tensione di linea in ingresso, compreso il filo di terra, e tre coppie di cavi di uscita. Conduttori di tensione CC. L'alimentatore è dotato di protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione e sovracorrente. Industriale L'alimentatore è raffreddato attivamente. L'alimentazione comprende un diodo LED, che serve a per l'indicazione dell'alimentazione e un trimmer di regolazione che permette di regolare il tensione di uscita dell'alimentatore.

Adatto, ad esempio, per l'alimentazione elettrica servomotori, automazione domestica, cancelli d'ingresso e altre applicazioni. Prevedere sempre una riserva di energia sufficiente (20-25%), l'alimentazione non è Non è consigliabile far funzionare l'alimentatore al limite della sua capacità di alimentazione per lunghi periodi di tempo. Per saperne di più Gli alimentatori industriali di altri parametri sono disponibili nella nostra offerta.

Tensione di ingresso: 190-265 V CA, 50/60 Hz.
Tensione di uscita: 3 V DC, max 10A
Protezione da sovraccarico
Protezione da sovratensione
Protezione da cortocircuito
Costruzione in metallo
Certificazioni: CCC / FCC / CE, ROHS
Temperatura di funzionamento: -30~50°C
Umidità ambientale: 0~95%
Solo per uso interno
Dimensioni: 110x79x36mm

Galleria del prodotto:

