

# Modulo di apertura cancello RTU5024 2G

Riferimento: AM3270

EAN13: -

UPC: 85412900

## Caratteristiche del prodotto:

## Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 12 V DC

Copertura: IP22

## Descrizione del prodotto:

Apriporta GSM, apriporta o controllo di altri apparecchi. Quando viene suonato da un numero autorizzato, il relè si attiva. Dopo il primo squillo il cancello si apre, dopo il secondo si chiude. È possibile autorizzare fino a 200 numeri di telefono. Impostazione e autorizzazione dei numeri di telefono tramite SMS.

L'eliminazione dei numeri autorizzati è altrettanto semplice. È inoltre possibile impostare il tempo di attivazione del relè tramite SMS (0,5sec, 30sec, permanente fino allo squillo successivo). Su richiesta, invia un SMS sullo stato del relè.

Tensione di funzionamento: 12 V CC

corrente di lavoro: max. 50mA

frequenza di lavoro: 850/900/1800/1900 MHz

corrente e tensione di commutazione: 3A/240V CA, 5A/24V CC

ambiente di lavoro: -20 - +60°C, umidità massima del 90%.

dimensioni: 102x76x27 mm

peso: 180 g

pacchetto: unità gsm, antenna, 2x connettori



