


Condensatore elettrolitico SMD 0,47uF/50V

Riferimento: AM0555

EAN13: -

UPC: 85415100

Caratteristiche del prodotto:



Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Capacità: 0,47 uF (tolleranza $\pm 20\%$)

Tensione: 50V

Design: SMD

Temperatura: da -25°C a +85°C (per una maggiore durata si consiglia una temperatura di circa 20°C)

Dimensione: 4x5,4 mm



$\phi 8 \sim \phi 10 \& \phi 6.3 \times 7.7 = L \pm 0.3$

ϕD	L	A	H	I	W	P	K
4.0	5.4	4.3	5.5 Max	1.8	0.65 ± 0.1	1.0 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
5.0	5.4	5.3	6.5 Max	2.2	0.65 ± 0.1	1.5 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
6.3	5.4	6.6	7.8 Max	2.6	0.65 ± 0.1	1.8 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
6.3	7.7	6.6	7.8 Max	2.6	0.65 ± 0.1	1.8 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
8.0	6.2	8.3	9.5 Max	3.4	0.65 ± 0.1	2.2 ± 0.2	0.35 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$
8.0	10.2	8.3	10.0 Max	3.4	0.90 ± 0.2	3.1 ± 0.2	0.70 ± 0.20
10.0	10.2	10.3	12.0 Max	3.5	0.90 ± 0.2	4.6 ± 0.2	0.70 ± 0.20