

Connettore per cavo TY20 a vite, IP68

Codici prodotto:

Riferimento: AM2930

EAN13: -

UPC: 85369010

Caratteristiche del prodotto:

Materiale dell'alloggiamento: Plastica

Copertura: IP68

Installazione: Avvitando



Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Descrizione del prodotto:

Connettore di aggancio impermeabile per fili di diametro compreso tra 6 e 11,5 mm. Design a vite. Contatti placcati in oro.

Protezione IP68.

Temperatura di esercizio: -20 - 110°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: Poliammide

La confezione include maschio e femmina

Tipo: TY20	A 2 pin	A 3 pin	4 pin	A 5 pin
Diametro dei contatti	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	1,8 mm
Corrente massima	25A	25A	25A	10A

Tensione massima	380V	380V	380V	380V
Resistenza di contatto	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ
Sezione massima del cavo	4mm ²	4mm ²	4mm ²	1,5 mm ²

Galleria del prodotto:



T100	02	03	04	05	06	07
Pin plug insulation front view						
Contact diameter (ØMM)	02,803	02,803	02,804	01,608	01,608	01,617
Pin diameter (Ø)	2,64	2,64	2,64	1,6	1,6	1,6
Operating voltage (VAC/DC)	380V	380V	380V	380V	380V	380V
Insulation resistance (MΩ)	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Contact resistance (mΩ)	1	1	1	2	2	2
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable qualifications (mm ² /MKG)	4x12	4x12	4x12	4x1,5/4	4x1,5/4	4x1,5/4