

Interruttore metallico con retroilluminazione rossa, illuminazione esterni, argento, diametro 22mm, IP65, 12V

Codici prodotto:

Riferimento: AM7095

EAN13: -

UPC: 85365080



Caratteristiche del prodotto:

Attuale: 5 A

Tensione: Max. 250 V

Copertura: IP65

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

L'interruttore metallico con retroilluminazione a LED rossa è destinato al controllo di circuiti elettrici in applicazioni a pannello, quadri di comando o come interruttore per l'illuminazione. Il design a ritenuta mantiene lo stato selezionato dopo la pressione. Il grado di protezione IP65 consente l'uso in ambienti con maggiori requisiti di protezione della parte frontale contro polvere e acqua se montato correttamente.

Specifiche tecniche

- Tipo di prodotto: interruttore a pulsante metallico con retroilluminazione
 - Tipo di commutazione: a ritenuta
 - Colore della retroilluminazione: rosso
 - Tensione massima della retroilluminazione a LED: 12 V
 - Carico massimo commutabile: 250 V / 5 A
 - Tipo di contatti: NO, NC
 - Diametro di montaggio: 19 mm
-

- Diametro dell'interruttore: 22 mm
- Grado di protezione: IP65
- Colore della finitura: argento

Funzioni e caratteristiche

- Design metallico adatto per il montaggio a pannello.
- Retroilluminazione rossa per indicazione visiva o orientamento dell'elemento di comando.
- Il meccanismo a ritenuta mantiene lo stato chiuso o aperto dopo la pressione.
- I contatti NO e NC consentono il cablaggio per le funzioni di chiusura e apertura.
- Il grado di protezione IP65 garantisce la protezione della parte frontale dell'interruttore se correttamente inserito nel foro di montaggio.

Ideale per

- Controllo dell'illuminazione in applicazioni per interni ed esterni protetti.
- Elementi di comando a pannello in quadri elettrici e pannelli di controllo.
- Applicazioni che richiedono una commutazione a ritenuta e un'indicazione ottica con retroilluminazione rossa.
- Sostituzione o integrazione di un interruttore a pulsante metallico con diametro di montaggio di 19 mm.

Contenuto della confezione

- 1x interruttore metallico a ritenuta con retroilluminazione rossa

Perché scegliere questo prodotto

- L'interruttore combina il comando a ritenuta, la retroilluminazione a LED e i contatti NO/NC in un unico elemento a pannello.
- I parametri tecnici includono il grado di protezione IP65, il diametro di montaggio di 19 mm e il carico massimo commutabile di 250 V / 5 A.
- Il corpo metallico e la finitura argento sono adatti all'uso in pannelli di controllo e installazioni tecniche.

Istruzioni per l'installazione e il funzionamento

- Installare l'interruttore in un pannello con un foro di montaggio corrispondente di 19 mm.
 - Non collegare l'alimentazione della retroilluminazione a LED a una tensione superiore a 12 V.
 - Eseguire il cablaggio elettrico in base alla funzione dei contatti NO e
-

NC e al metodo di controllo desiderato.

- Per mantenere il grado di protezione IP65, l'interruttore deve essere correttamente posizionato meccanicamente e serrato nel pannello.

Avvertenze di sicurezza

- L'interruttore è destinato a circuiti elettrici con possibile tensione di rete fino a 250 V, pertanto è necessaria un'installazione professionale.
- Prima dell'installazione, della manutenzione o della modifica del cablaggio, scollegare sempre l'alimentazione del circuito corrispondente.
- Non superare il carico massimo commutabile di 250 V / 5 A.
- Un cablaggio errato presenta il rischio di scosse elettriche, cortocircuiti, surriscaldamento o danni all'interruttore e al dispositivo collegato.
- Collegare la retroilluminazione a LED solo a una fonte con la tensione appropriata.

Galleria del prodotto:

