

Alimentazione 42V, 35,7A - 1500W

Riferimento: AM8755

EAN13: -

UPC: 85044090

Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 190V-265V AC, 50/60 Hz

Tensione di uscita: 42V DC

Corrente di uscita: 35.7A

Potenza di uscita: 1500W

Copertura: IP20



Descrizione del prodotto:

Alimentatore industriale a commutazione progettato per essere integrato o in armadi di distribuzione. Questo alimentatore ha un design industriale, è rivestito da una struttura metallica con protezione IP20, è dotato di una morsettiera standard con viti per il collegamento della tensione di rete in ingresso, compreso un filo di terra e tre coppie di fili di uscita CC. L'alimentatore è dotato di protezione da cortocircuito, sovratensione e sovracorrente. L'alimentatore industriale è raffreddato attivamente. L'alimentatore comprende un LED che serve a segnalare l'alimentazione e un trimmer di regolazione che consente di regolare la tensione di uscita dell'alimentatore.

Adatto, ad esempio, per l'alimentazione di servomotori, domotica, cancelli d'ingresso e altre applicazioni. Prevedere sempre una riserva di energia sufficiente (20-25%); l'alimentatore non deve essere fatto funzionare al limite della sua capacità di alimentazione per lunghi periodi di tempo. Altri alimentatori industriali di altri parametri sono disponibili nella nostra offerta.

Tensione di ingresso: 190-265 V CA, 50/60 Hz.

Tensione di uscita: 42 V DC, max 35,7A

Protezione da sovraccarico

Protezione da sovratensione

Protezione da cortocircuito

Costruzione in metallo

Certificazioni: CCC / FCC / CE, ROHS

Temperatura di funzionamento: -30~50°C

Umidità ambientale: 0~95%

Solo per uso interno

Dimensioni: 240x125x76mm

