

GX16, connettore cavo impermeabile IP65, 3 pin

Riferimento: AM9909
EAN13: -
UPC: 85369010

Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:

Attuale: 7 A
Tensione: 125 V AC
Copertura: IP65
Numero di pin: 3-pin

Descrizione del prodotto:

Connettore docking impermeabile per fili di diametro 4,5 - 7,1 mm.

Corrente massima: 7A

Tensione massima: 125 V CA

Protezione: IP65

Temperatura di esercizio: -20 - 110°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: poliammide



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩMIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (mΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder inter diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



