

Riferimento: AM4514
EAN13: -
UPC: 85369010



Caratteristiche del prodotto:

Attuale: 4 A
Tensione: 125 V AC
Copertura: IP65
Numero di pin: 8-pin

Connettore docking impermeabile per fili di diametro 4,5 - 7,1 mm.

Corrente massima: 4A

Tensione massima: 125 V CA

Protezione: IP65

Temperatura di esercizio: -20 - 110°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: poliammide



NO OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC.V) min	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Withstanding voltage (AC.V) min 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩ MIN) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (MΩ MAX) at DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder paste diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



