Termostato KSD9700 250V/10A, NO

Codici prodotto:

Riferimento: AM3138
EAN13: -
UPC: 90321020

Caratteristiche del prodotto:

Attuale: Max. 10 A
Tensione: 250 V AC
Contatto: NO (Normalmente aperto)
Copertura: IP65

Caratteristiche del prodotto:

Temperatura di azione: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 170 °C

Descrizione del prodotto:

Termostato completamente incapsulato di qualità industriale. Si chiude quando viene raggiunta la temperatura prescritta. A temperature più basse l'interruttore si apre (non passa tensione elettrica).

Applicabile a tutti i tipi di elettrodomestici e prodotti elettronici. Ad esempio, motori elettrici, lampade fluorescenti, caricabatterie, trasformatori, solenoidi, tappeti riscaldanti, ecc.

Circuito NO (normalmente aperto)

reset automatico
tensione di lavoro 250V AC/ 125V AC
corrente massima 10A

Velocità di risposta ≤1°C/min

resistenza del circuito: ≤50mΩ

resistenza di isolamento: ≥100 MΩ

Durata: fino a 10.000 cicli di commutazione
alloggiamento in metallo

posizione dei pin: radiale
dimensioni: 20x7,5x3,8 mm
lunghezza del cavo: 70 mm
prezzo per 1 pezzo

Temperatura di esercizio	**Azzeramento della temperatura di**	**Temperatura di esercizio**	**Azzeramento della temperatura di**
25±5°C	≥15°C	105 ±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110 ±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115 ±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120 ±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125 ±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130 ±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5°C	120±15°C
95 ±5°C	70±15°C	175 ±5°C	125±15°C
100 ±5°C	70±15°C	180 ±5°C	130±15°C

Galleria del prodotto: