

Interruttore con ritenuta, argento, diametro 10mm, IP65

Codici prodotto:

Riferimento: AM3830

EAN13: -

UPC: 85365080



Caratteristiche del prodotto:

Attuale: 3 A

Tensione: 250 V AC

Copertura: IP65

Foro di montaggio: 10 mm

Arresto: Sì

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

L'interruttore a pulsante con ritenuta è destinato al montaggio a pannello e alla commutazione di circuiti elettrici negli elementi di comando dei dispositivi. Grazie alla funzione di ritenuta, rimane nella posizione di accensione o spegnimento dopo la pressione, il che è adatto per il controllo continuo di accensione e spegnimento.

Specifiche tecniche

- Tipo di prodotto: interruttore a pulsante con ritenuta
- Colore della versione: argento
- Diametro di montaggio: 10 mm
- Diametro dell'interruttore: 13 mm
- Tensione e corrente massime: 250 V AC, 3 A
- Grado di protezione: IP65
- Dimensioni: 13.6 x 13.6 x 21.5 mm
- Versione per montaggio a pannello
- Corpo filettato per il fissaggio nel foro di montaggio

Funzioni e caratteristiche

- Meccanismo di ritenuta per mantenere la posizione dopo la pressione
- Comando a pulsante per la commutazione diretta del circuito elettrico
- Struttura compatta adatta per l'installazione in pannelli e coperture di dispositivi
- Il grado di protezione IP65 garantisce la protezione contro la polvere e contro i getti d'acqua in condizioni corrispondenti a questa classe di protezione
- Versione circolare argento con testa piatta del pulsante

Ideale per

- Pannelli di controllo di dispositivi elettrici
- Accensione e spegnimento di circuiti elettrici a bassa potenza entro i limiti dei parametri indicati
- Integrazione in armadi per apparecchiature, coperture e pannelli
- Applicazioni in cui è richiesta la funzione di ritenuta del pulsante

Contenuto della confezione

- 1x interruttore a pulsante con ritenuta

Perché scegliere questo prodotto

- I parametri indicati di 250 V AC e 3 A consentono l'uso per circuiti elettrici corrispondenti senza superare il carico nominale
- Il diametro di montaggio di 10 mm facilita l'integrazione in pannelli con il foro corrispondente
- Il comando con ritenuta è adatto per le funzioni in cui l'interruttore deve rimanere nella posizione selezionata
- Il grado di protezione IP65 supporta l'uso in ambienti con maggiori requisiti di protezione contro polvere e acqua

Istruzioni per l'installazione e il funzionamento

- Installare l'interruttore solo in un pannello con il foro di montaggio corrispondente.
- Durante il collegamento, non superare i parametri elettrici massimi indicati di 250 V AC e 3 A.
- Collegare i contatti in modo che non vi sia sollecitazione meccanica sui conduttori o sui morsetti.
- Dopo il montaggio, verificare il saldo posizionamento dell'interruttore nel pannello e il corretto funzionamento della ritenuta.

Avvertenze di sicurezza

- Il prodotto è un componente elettrico destinato al collegamento in un circuito elettrico.
-

- Lavorando con una tensione di 250 V AC sussiste il rischio di scossa elettrica, cortocircuito, surriscaldamento o danneggiamento del dispositivo.
- Il montaggio e il collegamento devono essere eseguiti solo da una persona con adeguata qualifica professionale.
- Eseguire tutti i collegamenti con l'alimentazione scollegata.
- Non utilizzare l'interruttore al di fuori del carico elettrico indicato e al di fuori delle condizioni corrispondenti al grado di protezione IP65.

Galleria del prodotto:

