

SP2110/SP2112 montato a pannello, connettore cavo impermeabile IP68

Riferimento: AM1179

EAN13: -

UPC: 85369010

Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 7-pin, 9-pin, 12-pin

Caratteristiche del prodotto:

Materiale dell'alloggiamento: Plastica

Copertura: IP68

Installazione: Per saldatura



Descrizione del prodotto:

Connettore di aggancio impermeabile per fili di diametro 6-12 mm. Contatti placcati in oro.

Tipo: SP2110/SP2112	A 2 pin	A 3 pin	4 pin	A 5 pin	A 7 pin	A 9 pin	A 12 pin
Diametro dei contatti	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	2 mm	1 mm	1 mm
Corrente massima	30A	30A	30A	30A	15A	5A	5A
Tensione massima	500V	500V	500V	500V	500V	500V	400V
Resistenza di contatto	1mΩ	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2,5mΩ	5mΩ	5mΩ
Sezione massima del conduttore	4,17 mm ²	4,17 mm ²	4,17 mm ²	4,17 mm ²	2mm ²	0,785 mm ²	0,785 mm ²

Protezione: IP68

Temperatura di esercizio: -35 - 110°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: Poliammide

Contenuto della confezione: 1x presa a pannello (femmina), 1x connettore per cavo (maschio)



