

# Montaggio a pannello SP13, connettore cavo impermeabile IP68

## Codici prodotto:

Riferimento: AM7967

EAN13: -

UPC: 85369010



## Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 250 V AC

Materiale dell'alloggiamento: Plastica

## Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin,  
5-pin, 6-pin, 7-pin

## Descrizione del prodotto:

Connettore da pannello impermeabile per conduttori di diametro compreso tra 4 e 6,5 mm. Contatti placcati in oro.

Tipo: SP13	A 1 pin	A 2 pin	A 3 pin	4 pin	A 5 pin	A 6 pin	A 7 pin
Diametro dei contatti	2,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Corrente massima	10A	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Tensione massima	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Resistenza di contatto	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Sezione massima del conduttore	6,15 mm <sup>2</sup>	2,54 mm <sup>2</sup>	2 mm <sup>2</sup>	0,785 mm <sup>2</sup>	0,785 mm <sup>2</sup>	0,785 mm <sup>2</sup>	0,785 mm <sup>2</sup>

Protezione: IP68

Temperatura di esercizio: -20 - 110°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: poliammide

### Galleria del prodotto:

