

Prolunga per accendisigari auto, 3,5 metri

Codici prodotto:

Riferimento: AM5284

EAN13: -

UPC: 85444991



Caratteristiche del prodotto:

Lunghezza: 350 cm

Sezione del conduttore: 2x0,75 mm²

Connettore: Spina per sigaretta

Tensione massima: 24 V DC

Corrente massima: 10 A

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Il cavo di prolunga per accendisigari auto è progettato per estendere la portata della presa di alimentazione nel veicolo per i dispositivi alimentati da una presa automobilistica a 12-24 V DC. Da un lato è presente la spina per la presa accendisigari, dall'altro lato una presa per collegare accessori auto compatibili.

Specifiche tecniche

- Tipo di prodotto: cavo di prolunga per accendisigari auto
- Tensione di ingresso: 12-24 V DC
- Lunghezza del cavo: 350 cm
- Corrente max: 10 A
- Conduttore: filo di rame
- Guaina del cavo: PVC
- Colore del cavo: rosso
- Connettori: spina per accendisigari e presa per accendisigari

Funzioni e caratteristiche

- Estende la portata della presa di alimentazione nel veicolo.
-

- Consente il collegamento di dispositivi con spina per accendisigari lontano dalla posizione originale della presa.
- Il cavo termina con una spina e una presa per accendisigari auto.
- La guaina rossa del cavo facilita l'identificazione visiva all'interno dell'abitacolo del veicolo.
- La spina include un fusibile integrato da 15 A.

Ideale per

- Autovetture con presa di bordo da 12 V.
- Veicoli con presa di bordo da 24 V.
- Estendere l'alimentazione per accessori auto con spina per accendisigari.
- Uso all'interno del veicolo, dove è necessario spostare il punto di alimentazione in una posizione più accessibile.

Contenuto della confezione

- 1x cavo di prolunga per accendisigari con spina e presa

Perché scegliere questo prodotto

- La tensione di alimentazione indicata di 12-24 V DC è adatta all'uso nei comuni impianti di bordo dei veicoli.
- La lunghezza di 3,6 m offre un'estensione della portata tra la presa di alimentazione e il dispositivo collegato.
- Il design con spina e presa mantiene la connessione tramite il formato standard dell'accendisigari.
- Il fusibile da 15 A chiaramente indicato aiuta a proteggere il cavo e il dispositivo collegato in caso di guasto o sovracorrente.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Inserire la spina del cavo in una presa accendisigari funzionante del veicolo.
- Collegare alla presa sull'altro lato solo dispositivi progettati per l'alimentazione da una presa auto a 12-24 V DC.
- Posizionare il cavo in modo che non ostacoli la guida, i pedali, il cambio o le cinture di sicurezza.
- Prima di guidare, assicurarsi che né il cavo né il dispositivo collegato siano posizionati liberamente nell'area del conducente.

Avvertenze di sicurezza

- Non utilizzare il cavo in caso di isolamento danneggiato, connettori deformati o contatti allentati.
 - Non collegare dispositivi con un assorbimento superiore a quello consentito dal fusibile e dalla presa del veicolo.
-

- Proteggere il cavo da surriscaldamento, cortocircuito dei contatti e sollecitazioni meccaniche.
- Non utilizzare in ambienti umidi o in luoghi dove potrebbe entrare in contatto con liquidi.
- In caso di segni di surriscaldamento, odore di bruciato o contatto instabile, scollegare immediatamente il cavo.
- L'installazione e il passaggio del cavo non devono interferire con i comandi del veicolo o con l'area degli airbag.

Galleria del prodotto:

