

Connettore D-SUB DE15 (DB15) 3 file, cablato, femmina con dadi, vite

Codici prodotto:

Riferimento: AM9094

EAN13: -

UPC: 85369010



Caratteristiche del prodotto:

Connettore: DE-15

Numero di pin: 15-pin

Tipo: Femmine

Installazione: Avvitando

Numero di righe: 3

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

L'adattatore D-SUB DE15 (spesso indicato come VGA) consente un'uscita rapida e chiara di tutti i 15 segnali da un connettore femmina DE15 a una morsettiera a vite. È adatto per scopi di manutenzione, prototipazione e cablaggio senza necessità di saldatura. Il design include un connettore metallico, una copertura in plastica ABS e dadi di fissaggio per il montaggio fisso.

Specifiche tecniche

- Tipo di connettore: D-SUB DE15 (VGA), femmina
- Numero di pin: 15
- Disposizione dei perni: 3 file
- Dimensioni: 66 x 42 x 20 mm
- Passo tra le file di pin: 2,84 mm
- Passo dei perni orizzontali in fila: 2,77 mm
- Collegamento dei cavi: morsettiera a vite
- Materiale: connettore in metallo + copertura in plastica (ABS)
- Montaggio: dadi integrati per viti D-SUB

Funzioni e caratteristiche

- Adattatore da femmina DE15 a morsettiera per il collegamento di singoli fili
- I terminali a vite consentono il cablaggio ripetuto senza saldatura
- La copertura in plastica protegge il morsetto e aumenta la resistenza meccanica dell'insieme
- Possibilità di fissaggio fisso alla controparte tramite dadi D-SUB
- La designazione corretta del connettore è D-SUB DE15; nella pratica viene utilizzata la designazione DB15 per VGA, ma non è tecnicamente accurata.

Ideale per

- Assistenza e diagnostica di dispositivi con interfaccia DE15 (VGA)
- Prototipazione e collegamento in laboratorio dei segnali tramite D-SUB
- Applicazioni industriali in cui è richiesta la connessione a vite dei conduttori
- Collegamento rapido e test del cablaggio senza crimpatura o saldatura

Contenuto della confezione

- D-SUB DE15 femmina su morsettiera con coperchio

Perché scegliere questo prodotto?

- Instradamento chiaro di tutti i 15 contatti ai terminali per un cablaggio chiaro
- Design meccanicamente protetto in alloggiamento ABS
- Interfaccia DE15 standard con possibilità di montaggio fisso tramite dadi
- Soluzione adatta per installazioni in cui la manutenibilità e la rapidità delle modifiche al cablaggio sono una priorità

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Prima di collegare i cavi, scollegare il dispositivo dall'alimentazione e verificare i collegamenti in base alla documentazione del segnale.
- Prestare attenzione alla corretta assegnazione dei pin DE15 ai singoli morsetti, in base alle marcature presenti sulla morsettiera.
- Spelare i fili fino alla lunghezza appropriata e serrare attentamente i terminali per evitare di danneggiare il filo o il terminale.
- Dopo il collegamento, chiudere il coperchio e verificare che nessun filo sia sottoposto a sollecitazioni meccaniche.

Avviso di sicurezza

- Il prodotto è destinato ad applicazioni di segnale e bassa tensione in
-

base al dispositivo specifico; non utilizzarlo per il collegamento diretto alla tensione di rete.

- Non effettuare collegamenti sotto tensione; sussiste il rischio di danneggiare i dispositivi collegati.

Galleria del prodotto:

