

Connettore di collegamento pannello metallico SF12, set, IP67

Codici prodotto:

Riferimento: AM0733

EAN13: -

UPC: 85369010



Caratteristiche del prodotto:

Colore: Argento

Copertura: IP67

Foro di montaggio: 12 mm

Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Descrizione del prodotto:

Connettore docking impermeabile per cavi con un diametro di 4 - 6,5 mm. Disegno a baionetta. Contatti placcati oro.

Diametro del foro di montaggio: 12 mm

Protezione: IP67

Resistenza di isolamento: 2000 mΩ

Temperatura di esercizio: -25 - 85°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: metallo (ottone con placcatura in nichel)

Materiale inserto: PPS (max. 260°C)

La confezione contiene sia un maschio che una femmina

Peso: 49 g

Tipo: SF16	2 pin	3 pin	4 pin	5 poli
Contatti medi	1,6 mm	1,6 mm	1mm	1mm
Massimo. attuale	13A	13A	5A	5A
Massimo. Tensione	250V	250V	200V	180V
Massimo. sezione del cavo	2 mm ²	2 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²

Galleria del prodotto:

