

# Lampadina LED BA15S 6 V CC rossa, 30xSMD 2835

## Codici prodotto:

Riferimento: AM5774

EAN13: -

UPC: 85395200



## Caratteristiche del prodotto:

Colore della luce: Rosso

Angolo di luce: 360°

Luminosità: 450-500 lm

Pazienza: BA15S

Attuale: 0,4 A

Tipo di LED: 2835 SMD

Tensione: 6 V DC

Numero di LED: 30

Copertura: IP22

Vita: 50.000 ore

## Caratteristiche del prodotto:

## Descrizione del prodotto:

La lampadina a LED con attacco BA15S è pensata per sostituire una lampadina a singolo contatto in un impianto elettrico a 6V. La versione rossa è adatta per applicazioni di illuminazione in cui è richiesta una luce rossa, in particolare nei veicoli d'epoca. Il prodotto richiede l'utilizzo in un impianto con massa negativa.

## Specifiche tecniche

- Base: BA15S
  - Tensione di alimentazione: 6 V CC
  - Colore chiaro: rosso
  - Tipo di LED: SMD 2835
  - Numero di LED: 30
  - Design: LED di ricambio per lampadina a contatto singolo
-

- Progettato per veicoli con telaio negativo

### **Funzioni e caratteristiche**

- LED progettato per funzionare nel sistema elettrico a 6V del veicolo.
- L'attacco BA15S consente l'installazione in portalampane per questo tipo di lampadina.
- La luce rossa è adatta per le funzioni di illuminazione posteriore corrispondenti alla configurazione del veicolo.
- Il progetto è pensato principalmente per l'utilizzo su veicoli storici.

### **Ideale per**

- Veicoli storici con impianto elettrico a 6V.
- Applicazioni di illuminazione che utilizzano la base BA15S.
- Luci posteriori o di posizione laddove sia richiesta la luce rossa e il design del faro del veicolo corrisponda.

### **Contenuto della confezione**

- 1 lampadina LED BA15S 6 V, rossa

### **Perché scegliere questo prodotto?**

- Combina una presa BA15S e un alimentatore da 6V per veicoli dotati di un impianto elettrico corrispondente.
- La versione rossa è adatta per l'utilizzo in funzioni di illuminazione che richiedono questo colore di luce.
- La designazione per la messa a terra negativa è esplicitamente indicata, il che è importante per il corretto funzionamento dopo l'installazione.
- Soluzione ideale per veicoli storici che necessitano di una sostituzione con LED da 6V.

### **Istruzioni di installazione e funzionamento**

- Prima dell'installazione, verificare la compatibilità dello zoccolo BA15S con la tensione di alimentazione di 6 V CC.
- Installare il prodotto esclusivamente su veicoli con massa negativa.
- Scollegare l'alimentazione del circuito prima dell'installazione.
- Dopo l'installazione, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio di illuminazione e l'uso appropriato del colore rosso in base alla funzione della luce.

### **Avviso di sicurezza**

- Un collegamento errato o l'utilizzo in un sistema con polarità diversa possono causare malfunzionamenti o danni al prodotto.
  - Non utilizzare con una tensione di alimentazione diversa da quella
-

specificata.

- Installare in una presa compatibile e senza forzare.
- Se utilizzati in un veicolo, è necessario rispettare i requisiti relativi al colore, al design e alla funzionalità dell'illuminazione esterna.

### Galleria del prodotto:

