

Alimentazione 24V, 10A - 240W

Riferimento: AM8830

EAN13: -

UPC: 85044090

Caratteristiche del prodotto:



Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 190V-265 V AC, 50/60 Hz

Tensione di uscita: 24 V DC

Corrente di uscita: 10 A

Potenza di uscita: 240 W

Copertura: IP20

Descrizione del prodotto:

Alimentatore industriale commutato destinato all'installazione o in armadi di distribuzione. Questa sorgente è di design industriale, è coperta da un telaio metallico con protezione IP20, ha morsetti a vite standard per il collegamento della tensione di rete in ingresso compreso il filo di terra e tre coppie di fili di uscita della tensione in corrente continua. La sorgente ha protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione e protezione da sovraccarico di corrente. La fonte industriale è attivamente raffreddata. Il generatore include un diodo LED che funge da indicatore di alimentazione e anche un trimmer di regolazione, grazie al quale è possibile regolare la tensione di uscita del generatore.

Adatti, ad esempio, per alimentare servomotori, domotica, cancelli d'ingresso e altre applicazioni. Contare sempre su una sufficiente riserva di prestazioni (20-25%), non è consigliabile far funzionare la sorgente per lungo tempo al limite delle possibilità di prestazione. Puoi trovare più fonti industriali di altri parametri nella nostra offerta.

Tensione di ingresso: 190-265 V CA, 50/60 Hz.

Tensione di uscita: 24 V CC, massimo 10 A

Protezione da sovraccarico

Protezione da sovratensione

Protezione da cortocircuito

Costruzione in acciaio

Certificati: CCC/FCC/CE, ROHS

Temperatura di lavoro: -30~50°C

Umidità ambiente: 0~95%

Solo per uso interno

Dimensioni: 160x100x50mm

