

Connettore di connessione per pannello metallico mini XS6, diritto

Codici prodotto:

Riferimento: AM2078

EAN13: -

UPC: 85369010



Caratteristiche del prodotto:

Colore: Argento

Copertura: IP65

Foro di montaggio: 6 mm

Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

Descrizione del prodotto:

Connettore docking impermeabile per cavi con un diametro di 4 mm. Disegno a baionetta. Contatti placcati oro. Adatto per sensori con tensione DC.

Diametro del foro di montaggio: 6 mm

Protezione: IP65

Resistenza di isolamento: 100 mΩ

Tensione nominale: 30 V CC, 0,2 A

Temperatura di esercizio: -25 - 85°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: metallo (ottone con placcatura in nichel)

La confezione contiene sia un maschio che una femmina

Peso: 10 g

| Tipo: XS6 | 2 pin | 3 pin | 4 pin | 5 poli |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Contatti medi | 1,6 mm | 1,6 mm | 1mm | 1mm |
| Massimo. attuale | 3,5 A | 3,5 A | 3,5 A | 3,5 A |
| Massimo. Tensione | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
| Massimo. sezione del cavo | 0,6 mm ² | 0,6 mm ² | 0,6 mm ² | 0,6 mm ² |

Galleria del prodotto:

