

# Connettore di collegamento per pannello metallico mini XS6, 90°

## Codici prodotto:

Riferimento: AM9458

EAN13: -

UPC: 85369010



## Caratteristiche del prodotto:

Colore: Argento

Copertura: IP65

Foro di montaggio: 6 mm

## Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

## Descrizione del prodotto:

Connettore docking impermeabile per cavi con un diametro di 4 mm. Disegno a baionetta. Contatti placcati oro. Adatto per sensori con tensione DC.

Diametro del foro di montaggio: 6 mm

Protezione: IP65

Resistenza di isolamento: 100 mΩ

Tensione nominale: 30 V CC, 0,2 A

Temperatura di esercizio: -25 - 85°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: metallo (ottone con placcatura in nichel)

La confezione contiene sia un maschio che una femmina

---

Peso: 10 g

Tipo: XS6	2 pin	3 pin	4 pin	5 poli
Contatti medi	1,6 mm	1,6 mm	1mm	1mm
Massimo. attuale	3,5 A	3,5 A	3,5 A	3,5 A
Massimo. Tensione	30 V	30 V	30 V	30 V
Massimo. sezione del cavo	0,6 mm <sup>2</sup>	0,6 mm <sup>2</sup>	0,6 mm <sup>2</sup>	0,6 mm <sup>2</sup>

### Galleria del prodotto:

